



PRODUCT NEWS



Jedinice pakovanja:

BR. ART	ZAPREMINA	PO JEDINICI	PO PALETI
08001AT	1 L	6	450
08005AT	5 L	4	112
08020AT	20 L	1	30
08060AT	60 L	1	6
08205AT	205 L	1	2
08999AT	1000 L	1	-

NOVO! MPM 08000AT motorno ulje 0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology

MPM predstavlja poznatu novu liniju motornog ulja za hibridne automobile. Prvi proizvod iz serije Hybrid 08000 je motorno ulje MPM 08000AT 0W16 Premium Synthetic Advanced Technology.

Tehnologija u hibridnim automobilima je veoma visokog kvaliteta, kako bi i električni i motor sa unutrašnjim sagorevanjem bili savršeno sinhronizovani sa pogonskim mehanizmom vozila. Motori sa unutrašnjim sagorevanjem u hibridnim vozilima stoga postavljaju veoma specifične i ozbiljne zahteve u pogledu korišćenja motornog ulja. Upotreba odgovarajućeg motornog ulja suštinski je važna za obezbeđivanje ispravnog rada motora tokom njegovog radnog veka.

Motri sa unutrašnjim sagorevanjem moraju biti sve efikasniji kako bi zadovoljili zahteve u pogledu emisija CO₂. Zbog toga motorno ulje mora da ima konzistentnu, manju viskoznost. Standard koji koriste mnogi proizvođači automobila je motorno ulje viskoznosti 0W20. Međutim, to je oblast koja je i dalje u razvoju. Različiti azijski proizvođači automobila za neke svoje modele već propisuju motorno ulje viskoznosti 0W16 sa API AN Plus / SN PLUS-RC specifikacijom.

Specifikacije:

★ API SN Plus / SN Plus-RC

Potpuno sintetičko motorno ulje MPM 08000AT sa SAE viskoznošću od 0W16 ima sledeće karakteristike:

- Pruža najveću moguću uštedu goriva (a samim tim i vrlo ograničene emisije)
- Pomaže u sprečavanju preuranjenog paljenja kod malih obrataja motora (LSPI)
- Pokazuje vrlo dobru fluidnost nakon paljenja i na niskim temperaturama
- Potpuno je kompatibilno sa sistemima za naknadni tretman izduvnih gasova

MPM 08000AT zadovoljava API SN PLUS i SN PLUS-RC zahteve. Ovo ulje je propisano za nekoliko najnovijih hibridnih modela sa gasnim motorima, poput modela marki Honda i Toyota. Kod specifikacije motornog ulja viskoznosti 0W16 i API SN PLUS ili SN PLUS-RC, možete slobodno koristiti MPM 08000AT.

NAPOMENA: Ovaj proizvod se može koristiti samo ako je propisano ulje viskoznosti 0W16 sa navedenom specifikacijom. Upotreba ovog proizvoda u motorima za koje je propisano ulje veće viskoznosti doveće do nepopravljivih oštećenja motora.

Za tehnička pitanja:

Obratite se tehničkoj podršci firme MPM putem support@mpmoil.nl ili pozovite +31 (0)15 - 251 40 30.



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Holandija

Telefon: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.com • E-pošta: info@mpmoil.com



070920-SR