



PRODUCT NEWS



Jednostki opakowaniowe:

NR ART.	OBJĘTOŚĆ	LICZBA SZT.	W OPAK.	LICZBA SZTUK NA PALECIE
05005LE	5 L	4		112
05020LE	20 L	1		30
05060LE	60 L	1		6
05205LE	205 L	1		2
05999LE	Luzem	nd.		nd.

Olej silnikowy Premium Synthetic 5W-30 Heavy Duty Diesel LE (05000LE) Teraz dostępny w 5-litrowym pojemniku



Od dziesięcioleci Mercedes-Benz ustala własne specyfikacje producenta dla olejów i płynów stosowanych w swoich samochodach osobowych i dużych pojazdach ciężarowych. Specyfikacje te wykraczają poza normy międzynarodowe, między innymi te określone przez ACEA. Specyfikacje są opracowywane tak, aby dokładnie odzwierciedlały technologię stosowaną w niektórych pojazdach.

Mercedes-Benz rozróżnia swoje oleje silnikowe przeznaczone do stosowania w silnikach samochodowych od tych używanych w pojazdach użytkowych (w tym w dużych samochodach ciężarowych). Specyfikacje oleju silnikowego do samochodów są zawsze poprzedzane symbolem MB 226.x lub MB 229.x, gdzie x oznacza jedną lub dwie cyfry, na przykład MB 229.5 lub MB 229.52. W tym przypadku, wyższa liczba nie musi oznaczać, że olej jest lepszy. Specyfikacje oleju silnikowego dla pojazdów użytkowych są zawsze poprzedzane symbolem MB 228.x, gdzie x ponownie oznacza jedną lub dwie cyfry, na przykład MB 228.5 lub MB 228.51. Tutaj również olej o wyższej liczbie nie musi być lepszy od oleju o niższej liczbie. Oleje silnikowe przeznaczone do samochodów dostawczych to zazwyczaj te opracowane dla samochodów osobowych. Istnieją jednak niektóre modele Mercedes-Benz VITO, dla których wyraźnie i wyłącznie wymagany jest olej silnikowy 5W-30 o specyfikacji MB 228.51 dla pojazdów użytkowych.

Dwa przykłady to VITO 109 CDI i 111 CDI z silnikiem 622.951. Produktem MPM z oficjalnym dopuszczeniem MB w tym przypadku jest MPM 05000LE. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie klientów, ten produkt jest obecnie dostępny w ofercie MPM w 5-litrowym pojemniku, o numerze produktu 05005LE. Olej 05005LE jest coraz częściej rekomendowany dla różnych pojazdów ciężarowych innych producentów. 5-litrowy pojemnik jest również bardzo praktyczny podczas uzupełniania oleju w pojazdach ciężarowych. Olej MPM 05000LE powinien być stosowany w przypadku, gdy zalecany jest olej silnikowy 5W-30 o dowolnej z poniższych specyfikacji:

Specyfikacje:

- ★ ACEA E4, E6, E7, E9
- ★ API CJ-4
- ★ Caterpillar ECF-3
- ★ Cummins CES 20081
- ★ DAF
- ★ Deutz DQC IV-10 LA
- ★ JASO DH-2
- ★ MAN M 3271-1/M 3477/M 3677
- ★ MB-Approval 228.51
- ★ MTU Type 2.1 / Type 3.1
- ★ Mack EO-M Plus/EO-N Premium Plus/EO-O Premium Plus
- ★ Renault RGD/RLD-2/RLD-3/RXD
- ★ Scania LDF-4
- ★ Voith Retarder Oil class B
- ★ Volvo CNG/VDS-3/VDS-4

W przypadku pytań technicznych: Skontaktuj się z działem pomocy technicznej MPM pod adresem support@mpmoil.nl lub zadzwoń pod numer **+31 (0)15 - 251 40 30**.



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Holandia

Telefon: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.com • E-mail: info@mpmoil.com

