



PRODUCT NEWS



Förpackningsenheter:

ART.NR.	VOLYM	PER ENHET	PER PALLET
08001AT	1 L	6	450
08005AT	5 L	4	112
08020AT	20 L	1	30
08060AT	60 L	1	6
08205AT	205 L	1	2
08999AT	1000 L	1	-
P08000AT	Bulk	1	-

NYHET! MPM 08000AT Motorolja 0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology

MPM introducerar en ny serie motorolja för hybridbilar. Den första produkten i detta Hybrid 08000-sortiment är MPM 08000AT motorolja 0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology.

Tekniken i hybridbilar är mycket avancerad hög kvalitet, så att både den elektriska motorn och förbränningsmotorn synkroniseras perfekt med fordonets drivmekanism. Förbränningsmotorer i hybridfordon ställer därför mycket specifika och stora krav på motorolja som används. Att använda rätt motorolja är extremt viktigt för att säkerställa att motorn fungerar korrekt under dess livslängd.

Förbränningsmotorer måste bli allt effektivare för att uppfylla kraven på CO₂-utsläpp. Som ett resultat måste den använda den helsyntetiska motoroljan. Standarden som används av många biltillverkare är en 0W-20-viskos motorolja. Men det pågår en fortsatt utveckling på detta område. Olika asiatiska biltillverkare föreskriver redan en 0W-16-viskositetmotorolja med en API AN Plus / SN PLUS-RC-specifikation för flera av sina modeller.

Specifikationer:

★ API SN Plus/ SN Plus-RC

Den helt syntetiska motoroljan MPM 08000AT med en SAE-viskositet på 0W-16 har följande egenskaper:

- Erbjuder högsta möjliga bränslebesparing (och därför mycket begränsade utsläpp)
- Hjälper till att förhindra Low Speed Pre-Ignition (LSPI)
- Visar mycket god fluiditet vid antändning och vid låga temperaturer
- Är helt kompatibelt med efterbehandlingsystem

MPM 08000AT uppfyller API SN PLUS och SN PLUS-RC krav. Denna olja föreskrivs för flera av de senaste hybridmodellerna som har gasmotorer, till exempel de från Honda och Toyota.

När en motorolja med viskositet 0W-16 och API SN PLUS eller SN PLUS-RC anges kan du säkert använda MPM 08000AT. **OBS:** Denna produkt får endast användas när en 0W-16-viskositetolja med angiven specifikation föreskrivs. Användning av denna produkt i motorer för vilken en olja med högre viskositet föreskrivs kommer att leda till oåterkallelig motorskada.

Om du har tekniska frågor:

Kontakta MPM Technical Support på support@mpmoil.nl eller ring +31 (0)15 - 251 40 30.



Swelube AB

Storås Industrigata 10, SE-424 69 Angered, Sweden
Telefonnummer: +46 (0)31 - 51 84 00 • Internet: www.mpmoil.se • E-mail adress: info@swelube.se

