



### Coolant -38 °C G11 Ready to Use

Αυτό το πυριτιούχο αντιψυκτικό/παραφλού -38 °C VW TL 774C/ G11 είναι κορυφαίας ποιότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στα συστήματα ψύξης βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων. Χάρη στο ειδικό πακέτο προσθέτων του και την υψηλής ποιότητας μονο-αιθυλενογλυκόλη, αυτό το αντιψυκτικό -38 °C VW TL 774C / G-11 είναι ένα από τα υψηλότερης ποιότητας στην αγορά. Χρησιμοποιείται αδιάλυτο και προστατεύει από το πάγωμα έως τους -38 °C. Δεν περιέχει νιτρικά, αμίνες και φωσφορικά άλατα.

### ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ ASTM D3306 (USA) ★ BEHR (Radiators)
- ★ BMW GS 94000/N600 69 0
- ★ CUNA NC956-16 ★ Deutz/MWM
- ★ GM/Opel ★ MB-Approval 326.0
- ★ ONORM V5123 ★ UNE 26-361
- ★ VW TL 774C G11

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
83001C	1 L
83005C	5 L
83020C	20 L
83060C	60 L
83205C	205 L



### Coolant Premium Longlife -40 °C G12+ Ready to Use

Αυτό το αντιψυκτικό/παραφλού υγρό παρατεταμένης διάρκειας (LongLife) με οργανικά οξέα (OAT-Organic Acid Type), είναι πολύ υψηλής ποιότητας και έχει αναπτυχθεί ειδικά για την προστασία των μη-σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων, όπως το αλουμίνιο και το μαγνήσιο. Είναι έτοιμο για χρήση.

### ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ ASTM D3306
- ★ Fiat 9.55523
- ★ Ford ESE-M97B49-A/WSS-M97B44-C/D
- ★ GM/Opel 1940 656/6277M
- ★ MAN 248/324 SNF
- ★ MB-Approval 326.3
- ★ Paccar/ DAF 74002
- ★ Renault 41-01-001
- ★ VW TL 774D G12+/774F G12+
- ★ Volvo No. 260/VCS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
86001C	1 L
86005C	5 L
86020C	20 L
86060C	60 L
86205C	205 L



### Antifreeze MPG

Αντιψυκτικό, χωρίς πυρίτιο, με MPG (Μονοπροπυλενογλυκόλη), το οποίο παρέχει εξαιρετική προστασία στο αλουμίνιο και στα μέρη αποτελούμενα από μεταλλικά κράματα μέσα στα συστήματα ψύξης. Μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον, προϊόν πολλαπλών χρήσεων το οποίο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε σκάφη και οχήματα αναψυχής (RVs) για την προστασία των εσωλέμβιων μηχανών, των συσκευών και συστημάτων πόσιμου νερού και των συστημάτων της τουαλέτας από το πάγωμα. Το Αντιψυκτικό MPG είναι φιλικό προς το περιβάλλον, και μπορεί να απορριπτεί με ασφάλεια. Είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων, ανάλογα με την περίπτωση. Το αντιψυκτικό αυτό πρέπει να αραιώνεται πριν από τη χρήση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε κατασκευαστή.

### ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ VW TL 52 176

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
88005A	5 L
88020A	20 L
88060A	60 L
88205A	205 L



### Coolant MPG

Αντιψυκτικό, χωρίς πυρίτιο, με MPG (Μονοπροπυλενογλυκόλη), το οποίο παρέχει εξαιρετική προστασία στο αλουμίνιο και στα μέρη αποτελούμενα από μεταλλικά κράματα μέσα στα συστήματα ψύξης. Μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον, προϊόν πολλαπλών χρήσεων το οποίο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε σκάφη και οχήματα αναψυχής (RVs) για την προστασία των εσωλέμβιων μηχανών, των συσκευών και συστημάτων πόσιμου νερού και των συστημάτων της τουαλέτας, από το πάγωμα. Το Αντιψυκτικό MPG είναι φιλικό προς το περιβάλλον, και μπορεί να απορριπτεί με ασφάλεια. Είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων, ανάλογα με την περίπτωση. Το αντιψυκτικό αυτό είναι έτοιμο για χρήση και δεν πρέπει να αραιώνεται.

### ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ VW TL 52 176

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
88005C	5 L
88020C	20 L
88060C	60 L
88205C	205 L



### Complete Petrol System Cleaner

MPM Complete Petrol System Cleaner καθαρίζει ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας βενζίνης, συμπεριλαμβανομένων των ακροφυσίων (μπεκ) ψεκασμού, των καρμπυρατέρ και των βαλβίδων.

#### Κύρια οφέλη:

- Καθαρίζει ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας βενζίνης, συμπεριλαμβανομένων των φραγμένων μπεκ ψεκασμού, των βρώμικων καρμπυρατέρ και των βαλβίδων.
- Βελτιώνει και ενισχύει την απόδοση του κινητήρα και της καύσης.
- Εξαλείφει το ακανόνιστο ρελαντί και τον διαταγμό του κινητήρα.
- Αποτρέπει τη διάβρωση του συστήματος τροφοδοσίας βενζίνης.
- Μειώνει την κατανάλωση βενζίνης και την εκπομπή επικίνδυνων καυσαερίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
AD01250	0,25 L



### Complete Diesel System Cleaner

Το MPM Complete Diesel System Cleaner καθαρίζει ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των ακροφυσίων (μπεκ) ψεκασμού. Το προϊόν αυξάνει, επίσης, τα κετάνια και λιπαίνει την αντλία πετρελαίου.

#### Κύρια οφέλη:

- Καθαρίζει ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας πετρελαίου συμπεριλαμβανομένων των μπεκ ψεκασμού.
- Βελτιώνει και ενισχύει την απόδοση του κινητήρα και της καύσης.
- Αυξάνει τον αριθμό κετανίων.
- Λιπαίνει την αντλία πετρελαίου.
- Απομακρύνει τις εναποθέσεις άνθρακα από τον θάλαμο καύσης και μειώνει τη συγκέντρωση άνθρακα.
- Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και την εκπομπή επικίνδυνων καυσαερίων.εκπομπή επικίνδυνων καυσαερίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
AD06250	0,25 L



# MARINE LINE



### MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Ολλανδία  
Τηλέφωνο: +31 (0)15 - 251 40 30

Διαδίκτυο: [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com) • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [info@mpmoil.com](mailto:info@mpmoil.com)



440621EL-VI

αrt.no.: M60011 - ML - EL

Moving things forward...

DEM QUALITY  
MADE IN HOLLAND

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας [WWW.MPMOIL.COM](http://WWW.MPMOIL.COM) για περισσότερες πληροφορίες



### Marine TC-W3 Oil 2-Stroke Outboard DFI

Λάδι TC-W3 για δίχροτους κινητήρες, που δεν αφήνει κατάλοιπα εσάχτης, ειδικά σχεδιασμένο για υδρόψυκτες εξωλέμβιες μηχανές, σκάφη και jet ski που είναι αυτό-αναμειγνύμενα ή είναι εξοπλισμένα με σύστημα ψεκαμού λαδιού. Η αναλογία ανάμειξης του λαδιού κυμαίνεται, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, συνήθως από 50:1 έως 100:1.

#### ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ NMMA TC-W3

### Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable

Πλήρως συνθετικό βιοδιασπώμενο λάδι Marine TC-W3 για δίχρονης μηχανές θαλάσσης, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε υδρόψυκτους εξωλέμβιους κινητήρες watercraft, τζετ σκι και για κινητήρες Evinrude E-TEC. Αυτό το θερμικά σταθερό λάδι εξασφαλίζει εξαιρετική καθαριότητα των εμβόλων και προστασία κατά της σκουριάς. Είναι εύκολα αναμίξιμο με βενζίνη και κατάλληλο ως αυτό-αναμειγνύμενο ή σε συστήματα ψεκαμού πετρελαίου. Η αναλογία ανάμειξης του λαδιού είναι 2% (1:50) και 1% (1:100), σύμφωνα με τη σύσταση του κατασκευαστή.

#### ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ API TC+
- ★ CEC L-33-T-82 > 80%
- ★ NMMA TC-W3

### Marine FC-W Engine Oil 4-stroke Outboard EHP 10W-30

Αυτό το μηχανέλαιο για εξωλέμβιους τετράχρονους κινητήρες με προδιαγραφές FC-W βασίζεται σε υψηλής ποιότητας βασικά λάδια με ειδικά πρόσθετα. Λόγω της εξαιρετικής «σταθερότητας διάτμησης» του σε συνδυασμό με πολύ ισχυρές αντιδιαβρωτικές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ιδιότητες που αποτρέπουν τη φθορά, αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωλέμβιους κινητήρες υψηλής ταχύτητας και βαρέως τύπου όπως π.χ. κινητήρες Mercury. Αυτό το μηχανέλαιο πληροί τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές που ορίζει το NMMA. Το συγκεκριμένο μηχανέλαιο θαλάσσης δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωλέμβιους κινητήρες με σύστημα μετεπεξεργασίας καθώς και γι' αυτούς των αυτοκινήτων.

#### ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ API SJ/SL
- ★ NMMA FC-W

### Marine Engine Oil Multi Grade 15W-40

Ορυκτέλαιο Marine γενικής χρήσης, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση στους πρώτες γενιάς βενζινοκινητήρες ελαφρών καθηκόντων και σε πετρελαιοκινητήρες με ή χωρίς υπερτροφοδότη (turbo).

#### ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ API CG-4
- ★ Allison C4
- ★ Caterpillar TO-2
- ★ Cummins
- ★ DAF
- ★ Deutz/MWM
- ★ Lister
- ★ MAN M 271
- ★ MB-Approval 228.1
- ★ Vetus
- ★ Volvo VDS
- ★ Yanmar

### Marine Engine Oil HPE 15W-40

Λάδι υψηλών επιδόσεων (HPE) για πετρελαιοκινητήρες, ειδικά σχεδιασμένο για την λίπανση κινητήρων θαλάσσης υψηλών ταχυτήτων, που λειτουργούν κάτω από τις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες και συνθήκες χρήσης. Αυτό το λάδι υψηλής ποιότητας, συνδυαζόμενο με τα καλύτερα πρόσθετα, εξασφαλίζει μεγάλα χρονικά διαστήματα αλλαγής λαδιών, εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς και της αιθάλης τόσο σε υπερπροφοδοτούμενους όσο και σε ατμοσφαιρικούς κινητήρες, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διάρκεια ζωής του κινητήρα με παράλληλη μείωση του κόστους συντήρησης του.

#### ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ API CI-4
- ★ Caterpillar ECF-1a
- ★ Cummins CES 20076/20077/20078
- ★ DAF
- ★ Deutz DQC III-10
- ★ Kubota
- ★ MAN M 3275
- ★ MB-Approval 228.3
- ★ Mitsubishi
- ★ Perkins
- ★ Vetus
- ★ Volvo VDS-3
- ★ Yanmar

### Marine Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40

Λάδι δίχρονων μηχανών θαλάσσης, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση στους δίχροτους πετρελαιοκινητήρες Detroit που λειτουργούν κάτω από τις πιο ακραίες συνθήκες, με προδιαγραφή περιορισμού τέφρας 0.8%. Αυτός ο τύπος του λαδιού δεν συνιστάται όταν χρησιμοποιείται καύσιμο με περιεκτικότητα σε θείο μεγαλύτερη από 0,5%. Χρησιμοποιείται σε δίχρονους πετρελαιοκινητήρες Detroit Diesel Series 53, 71, 92 και 149 στην ναυτιλία, την βιομηχανία και την οδική κυκλοφορία.

#### ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ API CD-II/CF/CF-2
- ★ Detroit Diesel 7SE270

### Marine Power Trim & Steering Oil

Πλήρως συνθετικό υδραυλικό λάδι, κατάλληλο ειδικά για χρήση στο σύστημα διεύθυνσης. Αυτό το λάδι παρέχει εξαιρετική προστασία ενάντια στην οξειδωση, τη διάβρωση και τον αφρό. Είναι πλήρως αναμίξιμο με όλα τα υδραυλικά λάδια αυτού του τύπου και προστατεύει τους εύκαμπτους σωλήνες.

### Marine Steering Oil

Λάδι για χρήση στο σύστημα διεύθυνσης σκαφών θαλάσσης, το οποίο είναι ένα παραφινικό έλαιο με υψηλό δείκτη ιξώδους για τη βέλτιστη λειτουργία των υδραυλικών συστημάτων σε υψηλό εύρος θερμοκρασιών. Παρέχει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς και της διάβρωσης, έχει καλή ικανότητα διήθησης και γρήγορο χρόνο εξάερησης, με αποτέλεσμα τη μικρότερη πιθανότητα αφρισμού. Είναι πλήρως συμβατό με τα υλικά στεγανοποίησης, όπως νιτρίλιο, σιλκόνη και φθοροπολυμερή (Teflon). Είναι κατάλληλο για χρήση σε συστήματα θαλάσσιων υδραυλικής διεύθυνσης συμπεριλαμβανομένων των λέμβων με υδρόλαση Vetus.

#### ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ DIN 51524 part 3
- ★ ISO 6743-4 Class HV 22

### Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ESP-X

Το άριστης ποιότητας συνθετικό μηχανέλαιο εξοικονόμησης καυσίμου MPM ESP-X SAE 5W-30 είναι ειδικά σχεδιασμένο για να ανταποκριθεί στις τελευταίες απαιτήσεις βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων για επιβιτηνά αυτοκίνητα, κλειστά φορτηγά και SUV. Αναπτύχθηκε για την καλύτερη προστασία από την Προ-ανάφλεξη Χαμηλής Ταχύτητας (LSPI), τη συντήρηση των συστημάτων μετεπεξεργασίας καυσίμων, τη βέλτιστη προστασία από τη φθορά και βελτιωμένη οικονομία καυσίμου. Αυτό το πλήρως συνθετικό λάδι προσφέρει διεύθυνσης συμπεριλαμβανομένων των λέμβων με υδρόλαση Vetus.

#### ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ ACEA C3
- ★ API SP
- ★ BMW LL-04
- ★ Fiat 9.55535-S3
- ★ MB-Approval 229.51/229.52
- ★ Porsche C30
- ★ VW 504.00/507.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
45001	1 L
45005	5 L
45020	20 L
45060	60 L
45205	205 L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BL001001BIO	1 L
BL001005BIO	5 L
BL001020BIO	20 L
BL001060BIO	60 L
BL001205BIO	205 L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BL020001	1 L
BL020005	5 L
BL020020	20 L
BL020060	60 L
BL020205	205 L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BL032001	1 L
BL032005	5 L
BL032020	20 L
BL032060	60 L
BL032205	205 L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BL034001	1 L
BL034005	5 L
BL034020	20 L
BL034060	60 L
BL034205	205 L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BL001005	5 L
BL001020	20 L
BL001060	60 L
BL001205	205 L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BL058001	1 L
BL058020	20 L
BL058060	60 L
BL058205	205 L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BL059001	1 L
BL059020	20 L
BL059060	60 L
BL059205	205 L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
05001ESP-X	1 L
05005ESP-X	5 L
05020ESP-X	20 L
05060ESP-X	60 L
05205ESP-X	205 L



### Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-40

Λάδι Marine FC-W για τετράχρονους εξωλέμβιους κινητήρες, με καλή προστασία κατά της φθοράς ακόμα και κάτω από ακραίες συνθήκες και είναι σχεδιασμένο για χρήση σε σύγχρονους, τετράχρονους, υδρόψυκτους εσωλέμβιους και εξωλέμβιους κινητήρες. Πληροί τις τελευταίες προδιαγραφές της NMMA. Είναι κατάλληλο ειδικά για χρήση σε κινητήρες Mercruiser, Mercury, Suzuki, Honda, Yamaha, Nissan, Johnson/Evinrude, Chrysler Marine etc.

#### ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ API SL
- ★ NMMA FC-W (Certificate number: FB-44404M)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BL021001	1 L
BL021005	5 L
BL021020	20 L
BL021060	60 L
BL021205	205 L

### Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Inboard EHP 10W-40

Λάδι 4T για τετράχρονους εσωλέμβιους/εξωλέμβιους κινητήρες βασισμένο σε πρώτες ύλες λαδιού υψηλής ποιότητας με ειδικά πρόσθετα. Χάρη στην εξαιρετική του «σταθερότητα διάτμησης» σε συνδυασμό με πολύ ισχυρές αντιδιαβρωτικές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ιδιότητες αποτροπής της φθοράς, αυτό το λάδι για τετράχρονους κινητήρες είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωλέμβιες μηχανές βαρέων καθηκόντων, όπως για παράδειγμα σε κινητήρες Mercury. Πληροί τις τελευταίες προδιαγραφές της NMMA. Το συγκεκριμένο λάδι δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωλέμβιες μηχανές με επιπρόσθετα έξτρα συστήματα και δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε αυτοκίνητα.

#### ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ Mercruiser
- ★ Mercury
- ★ NMMA FC-W

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BL030001	1 L
BL030005	5 L
BL030020	20 L
BL030060	60 L
BL030205	205 L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BL051001	1 L
BL051005	5 L
BL051020	20 L
BL051060	60 L
BL051205	205 L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BL052001	1 L
BL052005	5 L
BL052020	20 L
BL052060	60 L
BL052205	205 L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BL057001	1 L
BL057005	5 L
BL057020	20 L
BL057060	60 L
BL057205	205 L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
62000	0,4 kg
62001	1 kg
62005	5 kg
62018	18 kg
62050	50 kg
62185	185 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
65000C	0,4 kg
65018C	18 kg
65050C	50 kg
65185C	185 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
A204	0,4 L



### Propeller Shaft Grease

Γράσο προπέλας, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε σκάφη θαλάσσης και πλοία. Αυτό το γράσο είναι απολύτως αδιάβροχο και είναι, συνεπώς, εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση σε σωλήνες πρύμνης. Είναι κατάλληλο για την λίπανση rudder and rudder stock, carplants, anchor winches, winches και σε περίπτωση υγρού περιβάλλοντος.

#### ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ DIN 51502
- ★ ISO 673/L-XBC 1B2
- ★ KP2K-20



### PTFE Grease EP-2

Αδιάβροχο γράσο PTFE EP-2 με Teflon, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση στον τομέα της ναυτιλίας, σε βιομηχανίες μετάλλων και χαρτιού. Αυτό το γράσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λιπαντικό για ολισθηρές επιφάνειες, σε ράβες, καλώδια, συρματόσχοινα, βίντιας, και τροχαλίες. Είναι επίσης ιδανικό γράσο στην αγροτική μηχανοποίηση, στα επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα. Αυτό το Teflon PTFE λευκό γράσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα είδη εδράνων και ρουλεμάν.

#### ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ DIN 51502
- ★ ISO 6743/L-XCG HA2
- ★ KFK 2U-35



### PTFE Spray Aerosol

Αδιάβροχο σπρέι PTFE. Είναι λιπαντικό και προστατευτικό προϊόν για χρήση σε σχεδόν όλους τους βιομηχανικούς τομείς και είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -50 °C έως +210 °C. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λιπαντικό σε ολισθηρές επιφάνειες, οδηγούς, καλώδια, εργαλεία κοπής, τροχαλίες, μίμντες, γρανάζια, και σε αφρόβρεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οδηγούς σφραγισμένων οδηγών, σε κλειδαριές και μεντεσέδες στην βιομηχανία, στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ναυτιλίας.