



PRODUCT NEWS



Unități de ambalare:

NUMĂR ARTICOL	VOLUM	NUMĂR DE UNITĂȚI PER PACHET	NUMĂR DE UNITĂȚI PER PALET
05005LE	5 L	4	112
05020LE	20 L	1	30
05060LE	60 L	1	6
05205LE	205 L	1	2
05999LE	1000 L	1	-

Ulei de motor 5W-30 premium sintetic Diesel rezistent LE (05000LE) Acum disponibil în recipient de 5 litri

Timp de zeci de ani, Mercedes-Benz a stabilit propriile specificații de producător pentru tipurile de uleiuri și fluide utilizate pentru mașinile și camioanele mari produse de companie. Aceste specificații depășesc standardele internaționale, precum cele stabilite de ACEA. Specificațiile sunt concepute pentru a reflecta cu exactitate tehnologia folosită în anumite vehicule.

Mercedes-Benz face distincția între uleiurile sale pentru motoare utilizate pentru motoarele auto și cele pentru vehicule comerciale (inclusiv camioane mari). Specificațiile uleiului de mașină sunt întotdeauna precedate de MB 226.x sau MB 229.x, unde x reprezintă una sau două cifre, de exemplu MB 229.5 sau MB 229.52. În acest caz, un număr mai mare nu înseamnă neapărat că uleiul este mai bun. Specificațiile uleiului de motor pentru vehicule comerciale sunt întotdeauna precedate de MB 228.x, unde x reprezintă din nou una sau două cifre, de exemplu MB 228.5 sau MB 228.51. Tot aici, un ulei cu un număr mai mare nu este neapărat mai bun decât unul cu un număr mai mic. Uleiurile de motor recomandate pentru autoutilitare sunt de obicei cele concepute pentru autoturisme. Cu toate acestea, există câteva modele Mercedes-Benz VITO pentru care este specificat explicit și exclusiv un ulei de motor 5W-30, cu specificația vehiculului comercial MB 228.51. Două exemple sunt VITO 109 CDI și 111 CDI cu motor

622.951. Produsul MPM cu aprobare MB oficială în acest caz este MPM 05000LE.

Răspunzând cererii crescânde de la clienții săi pentru acest produs, gama de produse MPM include acum acest produs într-un recipient de 5 litri, cu numărul de produs MPM 05005LE. Acest ulei 05005LE este specificat tot mai des pentru diverse camioane de la alți producători. Un recipient de 5 litri este de asemenea util pentru completarea camioanelor. Uleiul MPM 05000LE trebuie utilizat în cazul în care este recomandat un ulei de motor 5W-30 cu oricare dintre următoarele specificații:

Specificații:

- ★ ACEA E4, E6, E7, E9
- ★ API CJ-4
- ★ Caterpillar ECF-3
- ★ Cummins CES 20081
- ★ DAF
- ★ Deutz DQC IV-10 LA
- ★ JASO DH-2
- ★ MAN M 3271-1/M 3477/M 3677
- ★ MB-Approval 228.51
- ★ MTU Type 2.1 / Type 3.1
- ★ Mack EO-M Plus/EO-N Premium Plus/EO-O Premium Plus
- ★ Renault RGD/RLD-2/RLD-3/RXD
- ★ Scania LDF-4
- ★ Voith Retarder Oil class B
- ★ Volvo CNG/VDS-3/VDS-4

Pentru întrebări tehnice:

Contactați asistența tehnică MPM la support@mpmoil.nl sau sunați la +31 (0)15 - 251 40 30.



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Olanda

Telefon: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.com • E-mail: info@mpmoil.com

