



# PRODUCT NEWS



## Förpackningsenheter:

ART.NR.	VOLYM	PER ENHET	PER PALL
05001DFI	1 L	6	450
05005DFI	5 L	4	112
05020DFI	20 L	1	30
05060DFI	60 L	1	6
05205DFI	205 L	1	2
05999DFI	1000 L	1	IBC

## NYHET! MPM 05000DFI Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic DFI

MPM introducerar en ny helsyntetisk motorolja 5W-30 DFI. MPM 05000DFI-motorolja har den senaste BMW LONG-LIFE-04-specifikationen och har utvecklats specifikt för de nya BMW-motorerna som finns tillgängliga från 2018. BMW har modifierade BMW-specifikationen LONGLIFE-04 (5W-30 viskositet) och gjort den till ett obligatoriskt krav för dessa nya motorer.

Denna nya produkt kan också användas för motorer som tillverkats före 2018, förutsatt att BMW-specifikationen LONG-LIFE-04 föreskrivs. För BMW-motorer före 2018 kommer MPM-motoroljeprodukter som 05000DPF och 05000ESP - som uppfyller specifikationerna före 2018 - också att finnas kvar. BMW LONGLIFE-04 lanserades ursprungligen 2004, för ungefär 16 år sedan. Vid den tiden anpassade BMW sina motorer för att följa utsläppslagstiftningen (för närvarande EURO 6). Sexcylindriga motorer med indirekt bränsleinsprutning har ersatts av fyrcylindriga turboladdade motorer med direkt bränsleinsprutning, vilket ger lika mycket eller ännu mer kraft. Som ett resultat av denna nya motorutveckling har BMW varit tvungen att ställa nya krav för LONGLIFE-04 motorolja för att garantera att motoroljan ger önskad prestanda i de nya motorerna måste motoroljan hantera mycket

mer kraft och det ställs högre krav på bland annat:

- optimal smörjning med minimal friktion (bränslebesparing)
- förbättrad motstånd mot oljeföändringar i tid
- bättre rengöring av motorn
- längre livslängd för komponenterna i avgassystemet efterbehandlingsyste
- bra prestanda under långa bytesintervaller

Det är av detta skäl som BMW har gjort denna nya MPM 05000DFI-motorolja till ett obligatoriskt krav för de nya motorerna. Förutom BMW-motorer kan MPM 05000DFI-motorolja också användas i motorer för vilka av följande specifikationer föreskrivs i kombination med en 5W-30-viskositet:

### Specifications 05000DFI:

- ★ API SN
- ★ BMW LONGLIFE-04
- ★ MB 229.52/229.51/229.31
- ★ ACEA C3
- ★ GM dexos2™
- ★ VW 505.00/505.01

### Om du har tekniska frågor:

Kontakta MPM Technical Support på [support@mpmoil.nl](mailto:support@mpmoil.nl) eller ring +31 (0)15 - 251 40 30.



Swelube AB

Storås Industrigata 10, SE-424 69 Angered, Sweden

Telefonnummer: +46 (0)31 - 51 84 00 • Internet: [www.mpmoil.se](http://www.mpmoil.se) • E-mail adress: [info@swelube.se](mailto:info@swelube.se)

