



PRODUCT NEWS



Unités d'emballage:

NR. D'ART.	VOLUME	UNITÉS/EMB.	UNITÉS/PALETTE
05001ECB	1 L	6	450
05005ECB	5 L	4	112
05020ECB	20 L	1	30
05060ECB	60 L	1	6
05205ECB	205 L	1	2
P05000ECB	Vrac	1	-

NOUVEAU! **Huile moteur MPM 05000ECB** **0W-20 Premium Synthetic EcoBlue**

Les moteurs deviennent de plus en plus efficaces afin de répondre aux exigences de plus en plus strictes en matière d'émissions de CO₂. À cet égard, l'utilisation de la bonne huile moteur joue un rôle crucial. La bonne huile moteur permet de limiter les frictions indésirables, ce qui se traduit par d'importantes économies de carburant.

Lorsqu'ils développent des moteurs, les constructeurs automobiles recherchent constamment le meilleur rapport entre l'économie de carburant et la protection contre l'usure. Cette performance optimale peut être obtenue non seulement par la conception du moteur, mais aussi par l'utilisation d'une huile moteur aux propriétés spécifiques. L'huile moteur est donc un élément essentiel de la construction globale du moteur.

Spécialement pour ses nouveaux moteurs diesel de 1,5 litre, le constructeur automobile Ford a introduit une nouvelle huile moteur avec la spécification unique de Ford WSS-M2C952-A1.

Cette nouvelle spécification a été particulièrement développée pour les nouveaux moteurs EcoBlue TDCI et elle n'est pas rétro compatible. Grâce à cette nouvelle huile moteur, le moteur est protégé de manière optimale contre l'usure et la consommation de carburant est minimisée en même temps

en plus de son impact sur l'environnement. C'est pour cela que MPM introduit son nouveau produit 05000ECB. Ce nouveau venu dans la gamme MPM répond à l'importante nouvelle spécification Ford WSS-M2C952-A1, que l'on retrouve, entre autres, dans les moteurs diesel 1,5 litre des modèles Focus, Kuga, Puma, EcoSport et Tourneo/Transit Connect. Pour les applications exactes du 05000ECB, veuillez consulter www.mpmoil.com.

Outre les modèles Ford énumérés ci-dessus, cette huile moteur peut également être utilisée pour les marques et modèles pour lesquels une spécification SAE 0W-20 avec ACEA C5 ou C6 est recommandée.

Spécifications :

- ★ ACEA C5, C6
- ★ API SP/SN Plus
- ★ Ford WSS-M2C952-A1
- ★ Jaguar/Land Rover STJL.03.5006
- ★ Opel/GM dexos™D
- ★ ILSAC GF-6A

Pour les questions techniques :

Veuillez contacter le support technique de MPM à l'adresse suivante support@mpmoil.com ou appelez le +31 (0)15 - 251 40 30.



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.com • E-mail: info@mpmoil.com

