



PRODUKTOVÁ BROŽURA



Moving things forward...

OEM QUALITY
MADE IN HOLLAND



Fork Oil 5W/10W/15W/20W Premium Synthetic

Vidlicový olej MPM Motorcycle Fork Oil Premium Synthetic byl speciálně vyvinutý pro použití v teleskopických předních vidlicích mopedů a silničních nebo terénních motocyklů. Vysoké odvzdušňovací vlastnosti tohoto oleje zajišťují minimální pěnění v tělesu vidlice. To je zárukou optimálního výkonu a stability, a to i za extrémních silničních nebo terénních podmínek. Vidlicový olej MPM Fork Oil poskytuje vynikající ochranu proti opotřebení a korozi odpružení a těsnění, což vede k vyššímu výkonu.



| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|-------------------------------------|-------|
| MPM 51001A ★ SAE 5W - Light | 1 L |
| MPM 51001B ★ SAE 10W - Medium | 1 L |
| MPM 51001C ★ SAE 15W - Medium/Heavy | 1 L |
| MPM 51001D ★ SAE 20W - Heavy | 1 L |

Navštivte naši stránku WWW.MPMOIL.CZ pro komplexní online poradenství ohledně olejů



Moving things forward...

NR. ČLÁNEK:
M60011-MO-CZ



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Nizozemsko

Telefon: +31 (0)15 - 251 40 30

webová stránka: www.mpmoil.com • E-málem: info@mpmoil.com





Coolant -38 °C G11 Ready to Use

Tato chladicí kapalina s obsahem silikátů do -38 °C VW TL 774/G11 je chladicí kapalina nejvyšší kvality a může být použita po celý rok v chladicích systémech benzinových a naftových motorů. Díky speciálním přísadám a monoethylenglycolu vysoké kvality je tato MPM chladicí směs -38 °C VW TL 774C/G11 jednou z nejkvalitnějších na trhu. Tato chladicí kapalina se před použitím neředí a chrání proti teplotám až do -38 °C.

PLNÍ SPECIFIKACE:

- ★ BMW GS 94000/N600 69 0
- ★ GM/Opel
- ★ MB-Approval 326.0
- ★ VW TL 774C G11

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM 83001C | 1 L |
| MPM 83005C | 5 L |
| MPM 83020C | 20 L |
| MPM 83060C | 60 L |
| MPM 83205C | 205 L |



Coolant Premium Longlife -40 °C G12+ Ready to Use

Tato OAT bez silikátová chladicí kapalina s dlouhou životností je vysoce kvalitní chladicí kapalina byla speciálně vyvinuta pro ochranu neželezných kovů jako je hliník a hořčík. Tato chladicí kapalina je určena k přímému použití

PLNÍ SPECIFIKACE:

- ★ Fiat 9.55523
- ★ GM/Opel 1940 656/6277M
- ★ MB-Approval 326.3
- ★ VW TL 774D G12+/TL 774F G12+

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM 86001C | 1 L |
| MPM 86005C | 5 L |
| MPM 86020C | 20 L |
| MPM 86060C | 60 L |
| MPM 86205C | 205 L |



Brake Fluid DOT 3

Tato brzdová kapalina DOT-3 byla speciálně vyvinuta k použití ve všech hydraulicky ovládaných brzdových a spojkových systémech vybavených bubnovými nebo kotoučovými brzdami a pro které konstruktéři specifikují brzdovou kapalinu typu DOT-3.

PLNÍ SPECIFIKACE:

- ★ FMVSS 116 DOT 3
- ★ ISO 4925 (CLASS 3)
- ★ SAE J 1703

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|--------|
| MPM 19250 | 250 ml |
| MPM 19485 | 500 ml |
| MPM 19005 | 5 L |
| MPM 53020 | 20 L |
| MPM 53060 | 60 L |
| MPM 53205 | 205 L |



Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Tato syntetická DOT 4+ nízkoviskózní brzdová kapalina byla speciálně vyvinuta pro použití ve všech hydraulických systémech ovládaných brzd, pro které konstruktéři specifikují nízkoviskózní brzdovou kapalinu typu DOT 4+. Tato brzdová kapalina je extrémně vhodná pro brzdové systémy ESP a ABS.

PLNÍ SPECIFIKACE:

- ★ FMVSS 116 DOT 4
- ★ ISO 4925 (CLASS 6)
- ★ SAE J 1704

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|--------|
| MPM 20500LV | 500 ml |
| MPM 20001LV | 1 L |
| MPM 20005LV | 5 L |
| MPM 20020LV | 20 L |
| MPM 20060LV | 60 L |
| MPM 20205LV | 205 L |



Brake Fluid DOT 5.1

Tato syntetická brzdová kapalina DOT 5.1 byla speciálně vyvinuta k použití ve všech hydraulicky ovládaných brzdových systémech pro které konstruktéři specifikují brzdovou kapalinu typu DOT 5.1. Tato brzdová kapalina je extrémně vhodná pro brzdové systémy s technologiemi ESP a ABS.

PLNÍ SPECIFIKACE:

- ★ FMVSS 116 DOT 5.1
- ★ ISO 4925 (CLASS 5.1)
- ★ SAE J 1704

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|--------|
| MPM 21500 | 500 ml |
| MPM 21001 | 1 L |
| MPM 21005 | 5 L |
| MPM 21020 | 20 L |
| MPM 21060 | 60 L |
| MPM 21205 | 205 L |



Le liquide LHM+

MPM LHM + Fluid je minerální olej speciálně vyvinutý pro hydraulické brzdové a spojkové systémy a odpružení u kterých je předepsán minerální olej. Vysoký index viskozity poskytují konstantní úroveň mazání.

Systémech, ve kterých je předepsána syntetická brzdová kapalina!

PLNÍ SPECIFIKACE:

- ★ PSA B71 2710

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM 25001 | 1 L |
| MPM 25005 | 5 L |
| MPM 25020 | 20 L |
| MPM 25060 | 60 L |
| MPM 25205 | 205 L |



4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester

Motorový olej MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester je vhodný pro vzduchem a vodou chlazené čtyřtákní motocyklové motory. Jelikož si nové technologie žádají pokročilé motorové oleje, poskytuje tento olej s vyváženou kombinací aditiv a příměsí esterů dokonalou ochranu, snižuje spotřebu oleje a prodlužuje životnost motoru i za těch nejnáročnějších podmínek. Tento univerzální motorový olej SAE 10W-50 byl vyvinutý pro silniční i terénní motocyklové motory.

PLNÍ SPECIFIKACE:

★ API SN ★ JASO MA/MA2

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM 55001 | 1 L |
| MPM 55020 | 20 L |
| MPM 55060 | 60 L |
| MPM 55205 | 205 L |



4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Premium Synthetic Ester

Motorový olej MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Premium Synthetic Ester je vhodný pro vzduchem a vodou chlazené čtyřtákní lehké skútry, motocyklové motory a převodovky. Vysoký standard v kombinaci s pokročilou směsí aditiv s estery zajišťuje vysokou účinnost tohoto oleje pro optimální ochranu motoru. Kombinace výjimečných přísad proti opotřebení/tření a vysoké mazivosti zvyšuje výkon, snižuje spotřebu oleje a prodlužuje životnost motoru. Tento olej byl speciálně vyvinutý pro malé skútry, motocyklové motory a převodovky s mokrou spojkou nebo bez ní a je zpětně kompatibilní s oleji s označením API: SJ, SL a SM.

PLNÍ SPECIFIKACE:

★ API SN ★ JASO MA/MA2

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM 57001 | 1 L |
| MPM 57020 | 20 L |
| MPM 57060 | 60 L |
| MPM 57205 | 205 L |



4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Ester Racing

Motorový olej MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Ester je vhodný pro vzduchem a vodou chlazené čtyřtákní motocyklové motory pro silniční provoz i závody. Olej má vysoký standard v širokém rozsahu viskozity. Dokonalá rovnováha aditiv s esterovou směsí zajišťuje vynikající ochranu motoru i při velmi vysokých otáčkách a v náročných podmínkách. Tento univerzální motorový olej SAE 5W-50 byl vyvinutý pro závodní motory, protože jeho modifikátor tření zajišťuje optimální adhezi mokrych spojek. V závodních podmínkách tedy poskytuje výhodu perfektního startu, ale je vhodný i do motorů standardních silničních a terénních motocyklů.

PLNÍ SPECIFIKACE:

★ API SN ★ JASO MA/MA2

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM 56001 | 1 L |
| MPM 56020 | 20 L |
| MPM 56060 | 60 L |
| MPM 56205 | 205 L |



4-Stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester Racing

Motorový olej MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester byl vyvinutý pro vzduchem a vodou chlazené čtyřtákní motocyklové motory používané v extrémně těžkých závodních podmínkách. Tento motorový a převodový olej s vysokou viskozitou a vyváženým složením byl speciálně vyvinutý pro extrémní podmínky při závodním použití. Zvládne i ty nejnáročnější výzvy. Pokročilá směs aditiv s esterovými složkami poskytuje optimální ochranu motoru. Tento univerzální olej je určený pro závodní, silniční a terénní motory, ale je vhodný i pro standardní motocyklové motory, kde výrobce doporučuje oleje SAE 10W-60. Kombinace výjimečných přísad proti opotřebení/tření a vysoké mazivosti směsi zvyšuje výkon, snižuje spotřebu oleje a prodlužuje životnost motoru.

PLNÍ SPECIFIKACE:

★ API SN ★ JASO MA/MA2

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM 58001 | 1 L |
| MPM 58020 | 20 L |
| MPM 58060 | 60 L |
| MPM 58205 | 205 L |



Snowmobile Oil 4-Stroke Ester Based OW-40

Tento speciální syntetický olej MPM pro čtyřtákní motory SAE OW-40 sněžných skútrů je speciální olej na bázi esterů, který poskytuje vynikající ochranu před opotřebením motoru a třením. Tento olej pro motory sněžných skútrů kompatibilní pro startovací spojkou má vynikající startování za chladného počasí a snadné spuštění mazání za nejméně teplot. Je doporučovaný pro motory a převodovky s uváděným stupněm viskozity OW-40, 5W-30, 10W-30 nebo 10W-40. Je zejména vhodný k použití pro čtyřtákní motory sněžných skútrů značek Arctic Cat, Lynx, Polaris, Ski-doo a Yamaha.

PLNÍ SPECIFIKACE:

★ API SL ★ JASO MA/MA2

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM SN030001 | 1 L |
| MPM SN030020 | 20 L |
| MPM SN030060 | 60 L |
| MPM SN030205 | 205 L |



Motor Oil SAE 50 Super Single Grade

Tento minerální jedno viskózní olej SAE 50 SF/CD Super byl vyvinut pro široké spektrum účelů a je mimořádně vhodný pro stacionární motory, pro průmyslové převodovky a pro hydraulické systémy.

PLNÍ SPECIFIKACE:

★ API SF/CD ★ CCMC D1/G2

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM 41001E | 1 L |
| MPM 41005E | 5 L |
| MPM 41020E | 20 L |
| MPM 41060E | 60 L |
| MPM 41205E | 205 L |



4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Semi Synthetic

Polosyntetický motorový olej MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 byl speciálně vyvinutý pro optimální promazávání čtyřtákních motocyklových motorů. Má vysokou viskozitu při vysokých teplotách a je vhodný pro starší motocyklové motory. Speciální složení zajišťuje vynikající čištění, a je tak vhodný také k mazání převodovek s mokrou spojkou či bez ní.

PLNÍ SPECIFIKACE:

★ API SL ★ JASO MA/MA2

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM 52001 | 1 L |
| MPM 52020 | 20 L |
| MPM 52060 | 60 L |
| MPM 52205 | 205 L |



4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Semi Synthetic

Polosyntetický motorový olej MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 byl speciálně vyvinutý pro optimální promazávání čtyřtákních motocyklových motorů. Má široký rozsah viskozity, a to vzhledem ke své tekutosti při nízkých teplotách a vysoké viskozitě při vysokých teplotách. Tento olej SAE 15W-50 je díky skvělému výkonu vhodný pro starší motocyklové motory. Speciální složení zajišťuje vynikající čištění, a je tak vhodný pro mazání motorů a převodovek s mokrou spojkou či bez ní.

PLNÍ SPECIFIKACE:

★ API SL ★ JASO MA/MA2

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM 52001B | 1 L |
| MPM 52020B | 20 L |
| MPM 52060B | 60 L |
| MPM 52205B | 205 L |



Motorcycle Oil 4-Stroke 10W-40 Semi Synthetic Ester Technology

Motorový olej MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic Ester Technology je vhodný pro vzduchem a vodou chlazené čtyřtákní motory a převodovky. Poskytuje účinnou ochranu motorům a převodovkám za náročných podmínek díky svým vysoce kvalitním základovým olejům s příměsí esterů. Kombinace výjimečných přísad minimalizujících opotřebení a tření a vysoké mazivosti směsi snižuje spotřebu oleje a prodlužuje životnost motoru. Tento univerzální motorový olej typu SAE 10W-40 byl vyvinutý pro motocykly s mokrou spojkou či bez ní a je zpětně kompatibilní s oleji s označením API SG, SH, SJ, SL a SM.

PLNÍ SPECIFIKACE:

★ API SN ★ JASO MA/MA2

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM 54001 | 1 L |
| MPM 54004 | 4 L |
| MPM 54020 | 20 L |
| MPM 54060 | 60 L |
| MPM 54205 | 205 L |



4-Stroke Motorcycle Oil 10W-30 Semi Synthetic MB

Motorový olej MPM 4-Stroke Scooter Oil 10W-30 Synthetic Technology byl speciálně vyvinutý pro moderní čtyřtákní skútry s převodovkou CVT. Vysoce účinná směs s nízkým třením zajišťuje optimální ochranu v náročných podmínkách. Motorům a převodovkám typu CVT umožňuje fungovat za mnoha různých okolností, jako je městský provoz i jízda po dálnici, což se také vyžaduje u motorů se systémem stop-start. Poznámka: Tento olej není vhodný pro standardní motocyklové motory a převodovky s mokrou spojkou nebo bez ní.

PLNÍ SPECIFIKACE:

★ API SJ ★ JASO MB

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM 54001A | 1 L |
| MPM 54020A | 20 L |
| MPM 54060A | 60 L |
| MPM 54205A | 205 L |



4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Premium Synthetic

Polosyntetický motorový olej MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 byl speciálně vyvinutý pro optimální promazávání čtyřtákních motocyklových motorů. Má vysokou viskozitu při vysokých teplotách a je vhodný pro starší motocyklové motory. Speciální složení zajišťuje vynikající čištění, a je tak vhodný pro mazání převodovek s mokrou spojkou či bez ní.

PLNÍ SPECIFIKACE:

★ API SL ★ JASO MA/MA2

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM 52001S | 1 L |
| MPM 52020S | 20 L |
| MPM 52060S | 60 L |
| MPM 52205S | 205 L |



4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Premium Synthetic Ester

Motorový olej MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Premium Synthetic Ester je vhodný pro vzduchem a vodou chlazené čtyřtákní motocyklové motory. Vysoce účinná směs s estery poskytuje vynikající ochranu, snižuje spotřebu oleje a prodlužuje životnost motoru. Tento univerzální motorový olej SAE 10W-50 byl vyvinutý pro standardní motocyklové motory. Poznámka: Tento motorový olej je vhodný pro mazání převodovek s mokrou spojkou nebo bez ní a je zpětně kompatibilní s oleji s označením API: SG, SH, SJ, SL a SM.

PLNÍ SPECIFIKACE:

★ API SN ★ JASO MA/MA2

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM 54001S | 1 L |
| MPM 54020S | 20 L |
| MPM 54060S | 60 L |
| MPM 54205S | 205 L |



2-Stroke Oil Semi Synthetic Scooter Selfmix

Samomíchací olej MPM 2-Stroke Semi Synthetic byl speciálně vyvinutý pro použití v moderních vzduchem nebo vodou chlazených dvoutaktních motorech městských skútrů. Nevyžaduje míchání a je vhodný pro motory se systémem vstřikování oleje. Zajišťuje vysoký výkon a ochranu proti opotřebení motoru a pístů. Tento olej má nízkou kouřivost, díky čemuž se hodí do městského provozu. Poznámka: Není určeno pro použití při závodech. Vhodný pro použití v systémech vstřikování oleje.

PLNÍ SPECIFIKACE:

- ★ API TC/TC+ ★ ISO L-EGD
- ★ JASO FD/FC (low smoke) ★ Piaggio SL
- ★ TISI

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM 43001 | 1 L |
| MPM 43005 | 5 L |
| MPM 43020 | 20 L |
| MPM 43060 | 60 L |
| MPM 43205 | 205 L |



2-Stroke Oil Mineral Selfmix

MPM 2-Stroke Oil Selfmix TC je minerální olej vyvinutý pro vzduchem nebo vodou chlazené dvoutaktní motory mopedů, sekaček na trávu, čerpadel a malých generátorů. Poznámka: Není určeno pro použití v systémech vstřikování oleje. Dávkování: 3 až 4 %

PLNÍ SPECIFIKACE:

- ★ API TC ★ ISO L-EGD ★ JASO FB

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM 44001 | 1 L |
| MPM 44005 | 5 L |
| MPM 44020 | 20 L |
| MPM 44060 | 60 L |
| MPM 44205 | 205 L |



2-Stroke Gear Oil 10W-40 Semi Synthetic

Olej MPM 2-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic je vhodný speciálně pro převodovky vzduchem i vodou chlazených dvoutaktních motocyklových motorů. Tento olej do převodovek poskytuje vysoce účinnou ochranu i za náročných podmínek. Díky svému speciálnímu složení má olej čisticí schopnosti, a je tak vhodný pro převodovky s mokrou spojkou i bez ní.

PLNÍ SPECIFIKACE:

- ★ API SN ★ JASO MA/MA2

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM 53001 | 1 L |
| MPM 53020 | 20 L |
| MPM 53060 | 60 L |
| MPM 53205 | 205 L |



2-Stroke Oil Premium Synthetic Cross & Go-Kart

Motorový olej MPM 2-Stroke Oil Premium Synthetic je speciálně vyvinutý a doporučený k použití ve vzduchem nebo vodou chlazených dvoutaktních závodních motorech. Je vhodný pouze pro motokrosové a trialové motocykly, endura, čtyřkolky a motokáry, jejichž dvoutaktní motory vyžadují přidání předem namíchaného maziva do paliva. Vysoký výkon tohoto 100% syntetického oleje poskytuje vynikající ochranu proti opotřebení motoru, kliky a pístů v závodních podmínkách.

PLNÍ SPECIFIKACE:

- ★ API TC/TC+ ★ ISO L-EGD ★ JASO FB

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM 43001K | 1 L |
| MPM 43005K | 5 L |
| MPM 43020K | 20 L |
| MPM 43060K | 60 L |
| MPM 43205K | 205 L |



2-Stroke Oil Premium Synthetic Ester Racing Extreme

Motorový olej MPM 2-Stroke Oil Premium Synthetic Ester Extreme byl speciálně vyvinutý pro vzduchem nebo vodou chlazené dvoutaktní závodní motory. Je vhodný pouze pro závodní použití (silniční nebo traťové), kde se vyžaduje přidání předem namíchaného maziva do paliva. Tento 100% syntetický olej na bázi esterů poskytuje extrémní ochranu proti opotřebení motoru, kliky a pístů za všech závodních podmínek.

PLNÍ SPECIFIKACE:

- ★ API TC/TC+ ★ ISO L-EGD ★ JASO FB

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM 43001R | 1 L |
| MPM 43020R | 20 L |
| MPM 43060R | 60 L |
| MPM 43205R | 205 L |



Snowmobile Oil 2-Stroke Premium Synthetic

MPM olej pro sněžné skútry je vysoce kvalitní syntetický olej na bázi esterů pro dvoutaktní motory pro vstřikovače a premixové systémy (EFI nebo DFI). Tento přípravek je navržen k tomu, aby poskytoval trvalou ochranu proti vytváření karbonových usazenin. Tím, že udržuje motor a zapalovací svíčku čisté bez usazenin zajišťuje rychlé a spolehlivé startování i za chladných teplot. Je vhodný k použití ve dvoutaktních motorech sněžných skútrů značek Arctic Cat, Lynx, Polaris, Ski-doo a Yamaha atd. běžících na olovnatý a bezolovnatý benzín. Doporučený poměr je 50:1, ale pro správné dávkování se vždy podívejte do vašeho návodu pro obsluhu.

PLNÍ SPECIFIKACE:

- ★ API TC/TC+ ★ JASO FC

| ČÍSLO VÝROBKU | OBJEM |
|---------------|-------|
| MPM SN020001 | 1 L |
| MPM SN020020 | 20 L |
| MPM SN020060 | 60 L |
| MPM SN020205 | 205 L |