



PRODUCT NEWS



Unità di imballaggio:

NR.ART	VOLUME	PER UNITÀ	PER PALLET
05005LE	5 L	4	112
05020LE	20 L	1	30
05060LE	60 L	1	6
05205LE	205 L	1	2
05999LE	1000 L	1	IBC

Olio lubrificante sintetico di prima qualità 5W-30 Heavy Duty Diesel LE (05000LE) Ora disponibile nel contenitore da 5 litri

Per decenni, Mercedes-Benz ha impostato le caratteristiche tecniche dei suoi produttori per quanto riguarda il tipo di olii e fluidi utilizzati nelle sue automobili e nei suoi camion. Tali caratteristiche tecniche surclassano gli standard internazionali, come quelli stabiliti dall'ACEA. Le caratteristiche vengono progettate per riflettere in modo accurato la tecnologia utilizzata su alcuni veicoli.

Mercedes-Benz fa distinzione tra gli olii lubrificanti per l'uso in motori di automobili e quelli da utilizzare nei veicoli commerciali (inclusi i camion). Le caratteristiche tecniche degli olii per automobili sono sempre precedute da MB 226.x o MB 229.x, dove la x rappresenta una o due cifre, ad esempio MB 229.5 o MB 229.52. In tal caso, un numero più elevato non indica necessariamente che l'olio sia di qualità migliore. Le caratteristiche tecniche degli olii per veicoli commerciali sono sempre precedute da MB 228.x, dove la x rappresenta di nuovo una o due cifre, ad esempio MB 228.5 o MB 228.51. Anche in questo caso, un olio con numero maggiore non è necessariamente migliore di un altro con un numero più basso. I lubrificanti specifici per veicoli merci sono di solito quelli progettati per le automobili. Tuttavia, ci sono alcuni modelli Mercedes-Benz VITO per i quali viene stipulato in modo esplicito ed esclusivo un olio lubrificante 5W-30, con caratteristiche tecniche relative a veicoli commerciali MB 228.51. Due

esempi sono i VITO 109 CDI e 111 CDI con motore 622.951. Il prodotto MPM con approvazione ufficiale MB in questo caso è il MPM 05000LE. Per rispondere all'aumento della richiesta di questo prodotto da parte dei clienti, la gamma di prodotti MPM ora comprende questo prodotto nel contenitore da 5 litri, con codice prodotto 05005LE. Questo olio 05005LE è sempre più spesso indicato per vari tipi di camion prodotti anche da altre case produttrici. Il contenitore da 5 litri è utile anche per fare il pieno dei camion. L'olio MPM 05000LE andrebbe utilizzato nei casi in cui si consiglia un lubrificante 5W-30 con le seguenti caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

- ★ ACEA E4, E6, E7, E9
- ★ API CJ-4
- ★ Caterpillar ECF-3
- ★ Cummins CES 20081
- ★ DAF
- ★ Deutz DQC IV-10 LA
- ★ JASO DH-2
- ★ MAN M 3271-1/M 3477/M 3677
- ★ MB-Approval 228.51
- ★ MTU Type 2.1 / Type 3.1
- ★ Mack EO-M Plus / EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus
- ★ Renault RGD / RLD-2 / RLD-3 / RXD
- ★ Scania LDF-4
- ★ Voith Retarder Oil class B
- ★ Volvo CNG / VDS-3 / VDS-4

Per domande tecniche: Contatta l'Assistenza Tecnica MPM all'indirizzo mpmoil@xenochemica.it oppure chiama i numeri **+39 06 97885725 / +39 366 3538433**



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.nl • E-mail: info@mpmoil.nl

