



PRODUCT NEWS



Förpackningsenheter:

ART.NR.	VOLYM	PER ENHET	PER PALL
05005LE	5 L	4	112
05020LE	20 L	1	30
05060LE	60 L	1	6
05205LE	205 L	1	2
05999LE	1000 L	1	IBC

Premium Synthetic 5W-30 Motor Oil Heavy Duty Diesel LE (05000LE)

Nu även i 5 liters förpackning

I årtionden, har Mercedes-Benz satt sina egna olje och vätskespecifikationer på sina bilar och lastbilar. Dessa specifikationer överträffar all internationell standard, som är specificerad enligt ACEA. Dessa specifikationer är designade att direkt passa in i deras teknologi som används i deras fordon.

Mercedes-Benz skiljer mellan sina motoroljor för de som används bilmotorer och de som används i kommersiella fordon (inklusive små och stora lastbilar). Specifikationer för en bilmotorolja föregås alltid med MB 226.x eller MB 229.x, där x representerar en eller två siffror, till exempel MB 229.5 eller MB 229.52. I detta fall betyder inte ett högre antal nödvändigtvis att oljan är bättre. Specifikationer för den kommersiella motoroljan föregås alltid med MB 228.x, där x återigen representerar en eller två siffror, till exempel MB 228.5 eller MB 228.51. Även här är en olja med ett högre antal inte nödvändigtvis bättre än en med ett lägre nummer. Motoroljor som också specificeras för lätta lastbilar är vanligtvis de som är designade för bilar. Det finns emellertid vissa Mercedes-Benz VITO-modeller för vilka en 5W-30-motorolja, med specifikationen för kommersiella fordon MB 228.51, uttryckligen och exklusivt föreskrivs. Två exempel är VITO 109 CDI och 111 CDI med en 622.951 motor. MPM-produkten med officiellt MB-godkännande i detta fall är MPM 05000LE.

Som svar på den ökande efterfrågan från sina kunder inkluderar nu MPM: s sitt produktutbud med denna produkt i en 5-liters dunk med produkt nummer 05005LE. Denna 05005LE-olja specificeras också alltmer för olika lastbilar från andra tillverkare. MPM: s 05000LE-olja ska användas där en 5W-30 motorolja med någon av följande specifikationer rekommenderas:

Specifikationer:

- ★ ACEA E4, E6, E7, E9
- ★ API CJ-4
- ★ Caterpillar ECF-3
- ★ Cummins CES 20081
- ★ DAF
- ★ Deutz DQC IV-10 LA
- ★ JASO DH-2
- ★ MAN M 3271-1/M 3477/M 3677
- ★ MB-Approval 228.51
- ★ MTU Type 2.1 / Type 3.1
- ★ Mack EO-M Plus / EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus
- ★ Renault RGD / RLD-2 / RLD-3 / RXD
- ★ Scania LDF-4
- ★ Voith Retarder Oil class B
- ★ Volvo CNG / VDS-3 / VDS-4

Om du har tekniska frågor:

Kontakta MPM Technical Support på support@mpmoil.nl eller ring +31 (0)15 - 251 40 30.



Swelube AB

Storås Industrigata 10, SE-424 69 Angered, Sweden
Telefonnummer: +46 (0)31 - 51 84 00 • Internet: www.mpmoil.se • E-mail adress: info@swelube.se

