



PRODUCT NEWS



Verpakkingseenheden:

ART.NR.	VOLUME	ITEMS PER VERP.	ITEMS PER PALLET
05005LE	5 L	4	112
05020LE	20 L	1	30
05060LE	60 L	1	6
05205LE	205 L	1	2
P05000LE	Bulk	n.v.t.	n.v.t.

Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel LE (05000LE)

Nu verkrijgbaar in 5 liter verpakking

Mercedes-Benz stelt al decennia lang als fabrikant haar eigen specificaties vast voor olie en vloeistoffen te gebruiken in haar personen- en vrachtauto's. Deze specificaties overtreffen de internationale standaarden als ACEA. De specificaties zijn namelijk altijd exact ontwikkeld voor de gebruikte techniek in de bepaalde voertuigen.

Mercedes-Benz onderscheidt haar motoroliën in die voor motoren in personenwagens en die voor zogenaamde 'commercial vehicles' (onder andere vrachtwagens). De specificaties voor motoroliën voor personenwagens beginnen altijd met MB 226.x of MB 229.x waarbij de x staat voor één of twee cijfers, bijvoorbeeld MB 229.5 of MB 229.52. Hier geldt niet "hoe hoger hoe beter". De specificaties voor de motoroliën van commercial vehicles beginnen met MB 228.x waarbij ook hier de x staat voor één of twee cijfers, bijvoorbeeld MB 228.5 of MB 228.51. Ook hier geldt niet "hoe hoger hoe beter". Voor bestelwagens worden meestal de motoroliën voorgeschreven met een personenwagen goedkeuring. Echter er zijn enkele Mercedes-Benz VITO modellen waarvoor expliciet en uitsluitend een 5W30 motorolie wordt voorgeschreven met de commercial vehicle specificatie MB 228.51. Voorbeelden zijn de VITO 109 CDI en 111 CDI met motortype 622.951. Het MPM product met officiële MB goedkeuring hiervoor is de

MPM 05000LE. MPM heeft van dit product nu ook de 5 liter verpakking, artikelnummer 05005LE, in het leveringsprogramma opgenomen. Hiermee komt MPM tegemoet aan de stijgende vraag vanuit haar klanten voor dit product. Het 05005LE product wordt ook steeds vaker in diverse, andere merken dan Mercedes-Benz, vrachtwagens voorgeschreven. Ook voor het bijvullen voor vrachtwagens is dan een 5 liter verpakking handig. De 05000LE moet worden gebruikt waar een 5W-30 motorolie met één van de onderstaande specificaties wordt voorgeschreven:

Specificaties:

- ★ ACEA E4, E6, E7, E9
- ★ API CJ-4
- ★ Caterpillar ECF-3
- ★ Cummins CES 20081
- ★ DAF
- ★ Deutz DQC IV-10 LA
- ★ JASO DH-2
- ★ MAN M 3271-1/M 3477/M 3677
- ★ MB-Approval 228.51
- ★ MTU Type 2.1 / Type 3.1
- ★ Mack EO-M Plus / EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus
- ★ Renault RGD / RLD-2 / RLD-3 / RXD
- ★ Scania LDF-4
- ★ Voith Retarder Oil class B
- ★ Volvo CNG / VDS-3 / VDS-4

Voor technische vragen:

Neem contact op met MPM Technical Support via support@mpmoil.nl of bel met +31 (0)15 - 251 40 30.



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.be • E-mail: info@mpmoil.nl

