



Verpackungseinheiten:

ART.NR.	VOLUMEN	PRO EINHEIT	PRO PALETTE
08001AT	1 L	6	450
08005AT	5 L	4	112
08020AT	20 L	1	30
08060AT	60 L	1	6
08205AT	205 L	1	2

NEU! MPM 08000AT Motoröl 0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology

MPM führt eine eindeutig erkennbare neue Reihe Motoröle für Hybridfahrzeuge ein. Das erste Produkt in dieser 08000-Reihe für Hybridfahrzeuge ist das Motoröl MPM 08000AT 0W16 Premium Synthetic Advanced Technology.

Die Technologie in Hybridfahrzeugen ist hochwertig und lässt den elektrischen und den Verbrennungsmotor perfekt synchron mit dem Getriebe des Fahrzeugs funktionieren. Aus diesem Grund stellen Verbrennungsmotoren in Hybridfahrzeugen sehr spezifische und hohe Anforderungen an das verwendete Motoröl. Hier kommt es insbesondere darauf an, das richtige Motoröl zu verwenden, damit eine ordentliche Funktion des Motors über seine gesamte Lebensdauer hinweg gewährleistet werden kann.

Verbrennungsmotoren müssen immer effizienter werden, um die Vorgaben zum CO₂-Ausstoß zu erfüllen. Entsprechend muss das verwendete Motoröl eine gleichbleibend geringere Viskosität aufweisen. Der von vielen Fahrzeugherstellern verwendete Standard ist hier ein Motoröl mit der Viskosität 0W-20. Allerdings gibt es in diesem Bereich andauernde Entwicklungen. Verschiedene Fahrzeugbauer aus Asien schreiben für verschiedene Modelle bereits ein Motoröl mit der Viskosität 0W-16 und einer Spezifikation API SN Plus/SN Plus-RC vor.

Freigaben / Empfehlungen:

★ API SN Plus/ SN Plus-RC

Das vollsynthetische Motoröl MPM 08000AT mit einer SAE-Viskosität 0W-16 verfügt über folgende Eigenschaften:

- Sorgt für einen deutlich reduzierten Kraftstoffverbrauch (und damit sehr geringe Abgase)
- Trägt dazu bei, die Vorentflammung (Low Speed Pre-Ignition, LSPI) zu verhindern
- Sehr gute Fließeigenschaften beim Anlassen und bei niedrigen Temperaturen
- Ohne Einschränkungen mit Nachbehandlungssystemen kompatibel

Das Öl MPM 08000AT erfüllt die Anforderungen API SN PLUS und SN PLUS-RC. In mehreren aktuellen Hybrid-Modellen mit Gasmotor ist dieses Öl vorgeschrieben, darunter Fahrzeuge der Marken Honda und Toyota. Wenn für einen Motor ein Öl mit einer Viskosität 0W-16 und API SN PLUS oder SN PLUS-RC vorgeschrieben ist, können Sie das Öl MPM 08000AT verwenden. **HINWEIS:** Dieses Produkt darf nur verwendet werden, wenn ein Öl mit einer Viskosität 0W-16 in der genannten Spezifikation vorgeschrieben ist. Die Verwendung dieses Produkts in einem Motor, für den ein Öl mit einer höheren Viskosität vorgeschrieben ist, wird zu einem irreparablen Motorschaden führen.

Bei technischen Fragen:

Kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von MPM unter support@mpmoil.nl oder telefonisch unter +31 (0)15 - 251 4030.



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Niederlande

Telefon: +31 (0)15 - 251 4030 • Internet: www.mpmoil.de • E-mail: info@mpmoil.nl

