



Coolant -38 °C G11 Ready to Use

Αυτό το πυριτούχο ψυκτικό -38 °C VW TL 774C/ G11 είναι ένα κορυφαίας ποιότητας ψυκτικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στα συστήματα ψύξης βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων. Χάρη στο πακέτο ειδικών προσθέτων του και την υψηλής ποιότητας μονο-αιθυλενογλυκόλης, αυτό το MPM Coolant -38 °C VW TL 774C/ G-11 αποτελεί ένα από τα υψηλότερης ποιότητας ψυκτικά στην αγορά. Πρέπει να χρησιμοποιείται αυτούσιο και προστατεύει από το πάγωμα έως τους -38 °C. Δεν περιέχει νιτρικά άλατα, αμίνες και φωσφορικά άλατα.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ BMW GS 94000/N600 69 0
- ★ GM/Opel
- ★ MB-Approval 326.0
- ★ VW TL 774C G11

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
83001C	1 L
83005C	5 L
83020C	20 L
83060C	60 L
83205C	205 L



Coolant Premium Longlife -40 °C G12+ Ready to Use

Αυτό το ψυκτικό υγρό Long life OAT είναι πολύ υψηλής ποιότητας και έχει αναπτυχθεί ειδικά για την προστασία μη σιδηρούχων μετάλλων όπως το αλουμίνιο και το μαγνήσιο. Έτοιμο για χρήση.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ Fiat 9.55523
- ★ Ford ESE-M97B49-A/WSS-M97B44-C/D
- ★ GM/Opel 1940 656/6277M
- ★ MB-Approval 326.3
- ★ VW TL 774D G12+/TL 774F G12+

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
86001C	1 L
86005C	5 L
86020C	20 L
86060C	60 L
86205C	205 L



Brake Fluid DOT 3

Αυτό το υγρό φρένων DOT 3 έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε όλα τα υδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη που είναι εξοπλισμένα με ταμπούρο ή διακόφρανα και για τα οποία οι κατασκευαστές καθορίζουν υγρό φρένων τύπου DOT 3.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ FMVSS 116 DOT 3
- ★ GM/Opel 1940 656/6277M
- ★ SAE J 1703

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19250	250 ml
19485	500 ml
19005	5 L
53020	20 L
53060	60 L
53205	205 L



Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Αυτό το συνθετικό υγρό φρένων DOT 4+ χαμηλού ιξώδους έχει αναπτυχθεί ειδικά για χρήση σε όλα τα υδραυλικά συστήματα πέδησης για τα οποία οι κατασκευαστές καθορίζουν υγρό φρένων τύπου DOT 4+ χαμηλού ιξώδους. Είναι εξαιρετικά κατάλληλο για συστήματα φρένων με συστήματα ESP και ABS.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ FMVSS 116 DOT 4
- ★ ISO 4925 (CLASS 6)
- ★ SAE J 1704

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20500LV	500 ml
20001LV	1 L
20005LV	5 L
20020LV	20 L
20060LV	60 L
20205LV	205 L



Brake Fluid DOT 5.1

Αυτό το συνθετικό υγρό φρένων DOT 5.1 έχει αναπτυχθεί ειδικά για χρήση σε όλα τα υδραυλικά συστήματα φρένων για τα οποία οι κατασκευαστές καθορίζουν υγρό φρένων τύπου DOT 5.1. Είναι εξαιρετικά κατάλληλο για συστήματα φρένων με συστήματα ESP και ABS.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ FMVSS 116 DOT 5.1
- ★ ISO 4925 (CLASS 5.1)
- ★ SAE J 1704

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
21500	500 ml
21001	1 L
21005	5 L
21020	20 L
21060	60 L
21205	205 L



LHM+ Fluid

Το MPM LHM+ Fluid είναι ένα υδραυλικό ορυκτέλαιο ειδικά σχεδιασμένο για τα υδραυλικά συστήματα φρένων, συμπλέκτη και ανάρτησης όπου συνιστάται ένα ορυκτέλαιο. Ο δείκτης χαμηλού ιξώδους και υψηλού ιξώδους παρέχει σταθερή απόδοση.

Μην το χρησιμοποιείτε σε συστήματα φρένων ή συμπλέκτη όπου απαιτείται συνθετικό υγρό φρένων!

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ★ PSA B71 2710

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
25001	1 L
25005	5 L
25020	20 L
25060	60 L
25205	205 L



Fork Oil 5W/10W/15W/20W Premium Synthetic

Το MPM Motorcycle Fork Oil Premium Synthetic έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε τηλεσκοπικά μπροστινά πιρούνια που χρησιμοποιούνται σε μοτοποδήλατα και μοτοσικλές δρόμου/εκτός δρόμου. Οι υψηλές ιδιότητες απαέρωσης αυτού του λαδιού έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ελάχιστου μειωμένου αφρισμού στα σώματα των ποδιών του πιρουνιού. Αυτό παρέχει βέλτιστη απόδοση και σταθερότητα έτσι ώστε να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση σε ακραίες συνθήκες δρόμου/εκτός δρόμου. Το MPM Fork Oil παρέχει εξαιρετική προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση των μερών της ανάρτησης και των στεγανώσεων, με αποτέλεσμα υψηλότερο επίπεδο απόδοσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
51001A	★ SAE 5W - Light 1 L
51001B	★ SAE 10W - Medium 1 L
51001C	★ SAE 15W - Medium/Heavy 1 L
51001D	★ SAE 20W - Heavy 1 L



Silicone Spray Aerosol

Αυτό το σπρέι σιλκόνης με καλές λιπαντικές ιδιότητες είναι ένα άχρωμο και άοσμο προϊόν που προστατεύει από τη σκουριά, τη βρωμιά και την υγρασία. MPM Silicone spray είναι ιδίως κατάλληλο ως λιπαντικό για κινούμενα μέρη που έρχονται σε άμεση επαφή με την υγρασία καθώς επίσης ως προϊόν που προστατεύει αντικείμενα όπως κλειδαριές, μεντεσέδες και λαστιχένιες στεγανώσεις πόρτας από το πάγωμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
A201	400 ml



Chain Spray Aerosol

Αυτό το σπρέι αλυσίδας είναι ένα λιπαντικό με βάση το παλαιοβουτυλένιο που προσφέρει προστασία ενάντια στη διάβρωση και είναι πάνω από όλα ανθεκτικό στο κρύο και σε υψηλές θερμοκρασίες. MPM Chain Spray μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λιπαντικό και για την προστασία αλυσίδων, κινούμενων μερών και ρουλεμάν. Αποτρέπει το σχηματισμό σκουριάς και διάβρωσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
A202	400 ml



Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας WWW.MPMOIL.COM για περισσότερες πληροφορίες



OEM QUALITY
MADE IN HOLLAND

Moving things forward...

art.no.:
M60011-MO-EL



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Ολλανδία

Τηλέφωνο: +31 (0)15 - 251 40 30

Διαδίκτυο: www.mpmoil.com • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mpmoil.com



110871-EL



MOTORCYCLE LINE



Moving things forward...

OEM QUALITY
MADE IN HOLLAND



2-Stroke Oil Semi Synthetic Scooter Selfmix

Το λιπαντικό MPM 2-Stroke Semi Synthetic Scooter έχει αναπτυχθεί ειδικά και είναι επομένως κατάλληλο για χρήση σε μοντέρνους δίχρονους αερόψυκτους ή υγρόψυκτους κινητήρες. Αυτό το λάδι είναι αυτοαναμίξιμο και κατάλληλο για κινητήρες με συστήματα ψεκασμού λαδιού. Το λάδι κινητήρα παρέχει υψηλή απόδοση και προστασία έναντι της φθοράς του κινητήρα και των εμβόλων. Είναι λάδι χαμηλού καπνού για οδήγηση σε περιοχές της πόλης.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- * API TC/TC+
- * ISO L-EGD
- * JASO FD/FC (low smoke)
- * Piaggio SL
- * TISI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
43001	1 L
43005	5 L
43020	20 L
43060	60 L
43205	205 L

2-Stroke Oil Mineral Selfmix

Το MPM 2-Stroke Oil Mineral Selfmix είναι ένα ορυκτέλαιο που αναπτύχθηκε για αερόψυκτους ή υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες που χρησιμοποιούνται σε μοτοποδήλατα, χλοοκοπτικά, αντλίες και μικρές γεννήτριες.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- * API TC
- * ISO L-EGD
- * JASO FB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
44001	1 L
44005	5 L
44020	20 L
44060	60 L
44205	205 L

2-Stroke Gear Oil 10W-40 Semi Synthetic

Το MPM 2-Stroke Gear Oil 10W-40 Semi Synthetic είναι ειδικά κατάλληλο για τα κιβώτια ταχυτήτων σε μοτοσικλές με δίχρονους αερόψυκτους και υδρόψυκτους κινητήρες. Αυτό το λιπαντικό παρέχει προστασία υψηλής απόδοσης υπό βαριές συνθήκες. Η ειδική σύνθεση εξασφαλίζει καθαρισμό και είναι κατάλληλη για κιβώτια ταχυτήτων με ή χωρίς υγρούς συμπλέκτες.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- * API SN
- * JASO MA/MA2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
53001	1 L
53020	20 L
53060	60 L
53205	205 L



2-Stroke Oil Premium Synthetic Cross & Go-Kart

Το MPM 2-Stroke Oil Premium Synthetic είναι κατάλληλο, ειδικά σχεδιασμένο και συνιστάται, για χρήση σε δίχρονους αερόψυκτους και υδρόψυκτους κινητήρες Competition. Αυτό το λάδι είναι κατάλληλο μόνο όταν απαιτείται προ αναμεμιγμένη λίπανση στο καύσιμο για δίχρονους κινητήρες που ισχύουν για Motocross, Enduro, Quad, Trail και Go-kart. Η υψηλή απόδοση αυτού του 100% συνθετικού λαδιού παρέχει εξαιρετική προστασία έναντι της φθοράς στον κινητήρα, στρόφαλο και έμβολα, σε συνθήκες αγώνων.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- * API TC/TC+
- * ISO L-EGD
- * JASO FB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
43001K	1 L
43005K	5 L
43020K	20 L
43060K	60 L
43205K	205 L

2-Stroke Oil Premium Synthetic Ester Racing Extreme

Το MPM 2-Stroke Oil Premium Synthetic Racing Extreme έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες αγώνων και Competition. Αυτό το λάδι είναι κατάλληλο μόνο όταν απαιτείται προ αναμεμιγμένη λίπανση στο καύσιμο για δίχρονους κινητήρες σε εφαρμογές Road-Racing και High-Performance Το 100% συνθετικό λάδι με EsterTechnology παρέχει εξαιρετική προστασία από τη φθορά του κινητήρα, του στροφαλοφόρου και του εμβόλου, υπό όλες τις συνθήκες αγώνων.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- * API TC/TC+
- * ISO L-EGD
- * JASO FB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
43001R	1 L
43020R	20 L
43060R	60 L
43205R	205 L

Snowmobile Oil 2-Stroke Premium Synthetic

Αυτό το ειδικό λάδι για οχήματα χιονιού είναι ένα υψηλής ποιότητας λιπαντικό δίχρονου κινητήρα με βάση συνθετικό εστέρα για συστήματα εγχυτήρων και προμιγμάτων (EFI ή DFI). Αυτό το σκεύασμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει συνεχή προστασία έναντι της συσσώρευσης εναπόθεσης άνθρακα. Διατηρώντας τον κινητήρα και το μπουζί καθαρό από τα αποβλήματα, θα εξασφαλίσει γρήγορη και αξιόπιστη εκκίνηση ακόμα και σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας. Κατάλληλο για χρήση σε δίχρονους κινητήρες χιονιού Arctic Cat, Lynx, Polaris, Skidoo και Yamaha κ.λπ. που λειτουργούν με βενζίνη με μόλυβδο ή αμόλυβδο. Η συνιστώμενη αναλογία είναι 50:1 αλλά πάντα να ελέγχετε το εγχειρίδιο οδηγιών για τη σωστή πρόταση.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- * API TC/TC+
- * JASO FC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
SN020001	1 L
SN020020	20 L
SN020060	60 L
SN020205	205 L

4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Semi Synthetic MB

Το λιπαντικό MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Semi Synthetic Super έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη λίπανση των τετράχρονων μοτοσικλετών, έτσι οι ολισθηρές, κολλημένες και δύσκαμπτες αλλαγές ταχυτήτων του συμπλέκτη είναι παρελθόν. Αυτό το λάδι κινητήρα χρησιμοποιείται τόσο σε πρωτεύουσες αλυσίδες όσο και σε κιβώτια όπου απαιτείται SAE 20W-50.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- * API SJ
- * JASO MB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
54001A	1 L
54020A	20 L
54060A	60 L
54205A	205 L

4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Premium Synthetic

Το λιπαντικό MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Premium Synthetic Super έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη λίπανση των τετράχρονων μοτοσικλετών, έτσι οι ολισθηρές, κολλημένες και δύσκαμπτες αλλαγές ταχυτήτων του συμπλέκτη είναι παρελθόν. Αυτό το λάδι κινητήρα χρησιμοποιείται τόσο σε πρωτεύουσες αλυσίδες όσο και σε κιβώτια όπου απαιτείται SAE 20W-50.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- * API SL
- * JASO MA/MA2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
52001B	1 L
52020B	20 L
52060B	60 L
52205B	205 L

4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Premium Synthetic Ester

Το MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Premium Synthetic Ester είναι κατάλληλο για τετράχρονους αερόψυκτους και υγρόψυκτους κινητήρες μοτοσικλετών. Το μείγμα εστέρων υψηλής απόδοσης παρέχει εξαιρετική προστασία, μειώνει την κατανάλωση λαδιού και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Αυτό το πολύτυπο λιπαντικό κινητήρα SAE 10W-50 έχει αναπτυχθεί για τυπικούς κινητήρες μοτοσικλετών.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- * API SN
- * JASO MA/MA2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
54001S	1 L
54020S	20 L
54060S	60 L
54205S	205 L

4-Stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester Racing

Αναπτύχθηκε για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών και κιβώτια ταχυτήτων, το δε υψηλό ιξώδες και η ισορροπημένη σύνθεσή του είναι ειδικά για ακραίες συνθήκες και σκληρή ανταγωνιστική χρήση. Το προηγμένο πακέτο προσθέτων σε συνδυασμό με τα πρόσθετα εστέρα διασφαλίζει τη βέλτιστη προστασία. Το μηχανέλαιο πολλαπλών βαθμίδων έχει αναπτυχθεί για κινητήρες αγώνων, δρόμων και εκτός δρόμου, αλλά είναι επίσης κατάλληλο για τυποποιημένους κινητήρες μοτοσικλετών όπου απαιτείται SAE 10W-60. Ο συνδυασμός εξαιρετικών πρόσθετων κατά της φθοράς / τριβής και της υψηλής λιπαντικότητας του μείγματος αυξάνει την απόδοση, μειώνει την κατανάλωση λαδιού και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- * API SN
- * JASO MA/MA2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
58001	1 L
58020	20 L
58060	60 L
58205	205 L

Snowmobile Oil 4-Stroke Ester Based 0W-40

Αυτό το premium συνθετικό λιπαντικό τετράχρονου κινητήρα SAE 0W-40 είναι μια ειδική φόρμουλα εστέρα που παρέχει εξαιρετική προστασία έναντι της φθοράς και της τριβής του κινητήρα. Αυτό το λάδι συμβατού συμπληρωματικού και κινητήρα τώρα διαθέτει ανώτερο κρύο ξεκίνημα και εύκολη εκκίνηση λίπανσης στις πιο κρύες θερμοκρασίες. Προτείνεται σε μηχανές και μεταδόσεις που ζητούν ιξώδες 0W-40, 5W-30, 10W-30 ή 10W-40. Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες τετράχρονων μηχανών χιονιού Arctic Cat, Lynx, Polaris, Ski-doo and Yamaha.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- * API SL
- * JASO MA/MA2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
SN030001	1 L
SN030020	20 L
SN030060	60 L
SN030205	205 L

Motor Oil SAE 50 Super Single Grade

Αυτό το ορυκτό λάδι SAE50 Super Single Grade έχει αναπτυχθεί για ένα ευρύ φάσμα σκοπών και είναι εξαιρετικά κατάλληλο για σταθερούς κινητήρες, για βιομηχανικές μεταφορές και για υδραυλικά συστήματα.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- * API SF/CD
- * CCMC D1/G2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
41001E	1 L
41005E	5 L
41020E	20 L
41060E	60 L
41205E	205 L