



PRODUCT NEWS



Balenia:		POČET KUSOV V BALENÍ	POČET KUSOV NA PALETE
Č. TOVARU	OBJEM		
08001AT	1 L	6	450
08005AT	5 L	4	112
08020AT	20 L	1	30
08060AT	60 L	1	6
08205AT	205 L	1	2
08999AT	1000 L	1	-

NOVINKA! Motorový Olej MPM 08000AT 0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology

MPM predstavuje nový rad motorových olejov pre hybridné automobily. Prvým produktom v tomto hybridnom rade 08000 je motorový olej MPM 08000AT 0W16 Premium Synthetic Advanced Technology.

Technológia použitá v hybridných automobiloch je veľmi kvalitná, takže elektrický aj spaľovací motor sú dokonale synchronizované s hnacím mechanizmom vozidla. Spaľovacie motory v hybridných vozidlách preto majú veľmi špecifické a vysoké požiadavky na motorový olej, ktorý sa v nich používa. Používanie správneho motorového oleja je mimoriadne dôležité, aby sa zabezpečilo správne fungovanie motora v priebehu jeho životnosti.

Spaľovacie motory musia byť čoraz účinnejšie, aby spĺňali požiadavky na emisie CO₂. Výsledkom je, že použitý motorový olej musí mať konzistentnú a nižšiu viskozitu. Štandardom medzi mnohými výrobcami automobilov je motorový olej s viskozitou 0W20. V tejto oblasti však stále prebieha vývoj. Rôzni ázijskí výrobcovia automobilov už predpisujú motorový olej s viskozitou 0W16 so špecifikáciou API AN Plus/SN PLUS-RC pre niekoľko svojich modelov.

Špecifikácie:

★ API SN Plus/ SN Plus-RC

Plne syntetický motorový olej MPM 08000AT s viskozitou SAE 0W16 má nasledujúce vlastnosti:

- ponúka najvyššiu možnú úsporu paliva (a tým veľmi obmedzené emisie);
- pomáha predchádzať predzápalu s nízkou rýchlosťou (LSPI);
- vykazuje veľmi dobrú tekutosť po zapálení a pri nízkych teplotách;
- je plne kompatibilný so systémami dodatočnej úpravy.

MPM 08000AT spĺňa požiadavky API SN PLUS a SN PLUS-RC. Tento olej je predpísaný pre niekoľko najnovších hybridných modelov s plynovými motormi, ako sú napríklad motory od Honda a Toyota.

Ak je uvedený motorový olej s viskozitou 0W16 a API SN PLUS alebo SN PLUS-RC, môžete bezpečne použiť MPM 08000AT.

POZNÁMKA: tento produkt sa smie používať, iba ak je predpísaný viskozitný olej 0W16 s uvedenou špecifikáciou. Použitie tohto produktu v motoroch, pre ktoré je predpísaný olej s vyššou viskozitou, povedie k nezvratnému poškodeniu motora.

Technické otázky:

Kontaktujte technickú podporu MPM na adrese support@mpmoil.nl alebo zavolajte na +31 (0)15 - 251 40 30.



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Holandsko

Telefón: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.com • E-mail: info@mpmoil.com



080920-SK