



# MARINE LINE



*Moving things forward...*

**OEM QUALITY**  
**MADE IN HOLLAND**



**MPM International Oil Company B.V.**  
 Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com) • E-mail: [info@mpmoil.com](mailto:info@mpmoil.com)



010621NL-V4

art.no:  
**M60011-ML-NL**



### Coolant -38 °C G11 Ready to Use

Deze silicaathoudende koelvloeistof -38 °C VW TL 774C/G11 is een topkwaliteit koelvloeistof en is gedurende het gehele jaar te gebruiken in de koelsystemen van benzine- en dieselmotoren. Dankzij het speciale additieven pakket en de hoge kwaliteit mono-ethyleenglycol behoort deze MPM Coolant -38 °C VW TL 774C/G-11 tot de hoogste kwaliteit in de markt. Deze koelvloeistof dient onverdund te worden gebruikt en heeft een vorstbeveiliging tot -38 °C.

#### ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS OF

- ★ ASTM D3306 (USA) ★ BEHR (Radiators)
- ★ BMW GS 94000/N600 69 0
- ★ CUNA NC956-16 ★ Deutz/MWM
- ★ GM/Opel ★ MB-Approval 326.0
- ★ ONORM V5123 ★ UNE 26-361
- ★ VW TL 774C G11

ART.NO.	VOLUME
83001C	1 L
83005C	5 L
83020C	20 L
83060C	60 L
83205C	205 L



### Coolant Premium Longlife -40 °C G12+ Ready to Use

Deze Long Life OAT silicaatvrije koelvloeistof is van zeer hoge kwaliteit en is speciaal ontwikkeld voor bescherming van non-ferro metalen zoals aluminium en magnesium. Deze koelvloeistof is kant-en-klaar voor gebruik.

#### ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS OF

- ★ ASTM D3306
- ★ Fiat 9.55523
- ★ Ford ESE-M97B49-A/WSS-M97B44-C/D
- ★ GM/Opel 1940 656/6277M
- ★ MAN 248/324 SNF
- ★ MB-Approval 326.3
- ★ Paccar/ DAF 74002
- ★ Renault 41-01-001
- ★ VW TL 774D G12+/774F G12+
- ★ Volvo No. 260/VCS

ART.NO.	VOLUME
86001C	1 L
86005C	5 L
86020C	20 L
86060C	60 L
86205C	205 L



### Antifreeze MPG

Deze silicaatvrije MPG (Mono Propylene Glycol) antifreeze biedt een uitstekende vorstbescherming voor aluminium- en metaallegeringen. Het niet giftige, milieuvriendelijke product wordt o.a. gebruikt in boten en campers tegen bevriezing motoren (inboard), drinkwatersystemen en toiletten. Door het milieuvriendelijke karakter kan het veilig worden geloosd. De MPG kan ook worden toegepast in de voedingsmiddelenindustrie. Deze antivries dient voor het gebruik nog te worden verdund met water in de aanbevolen hoeveelheid.

#### ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS OF

- ★ VW TL 52 176

ART.NO.	VOLUME
88005A	5 L
88020A	20 L
88060A	60 L
88205A	205 L



### Coolant MPG

Deze silicaatvrije MPG (Mono Propylene Glycol) koelvloeistof biedt een uitstekende vorstbescherming voor aluminium- en metaallegeringen. Het niet giftige, milieuvriendelijke product wordt o.a. gebruikt in boten en campers tegen bevriezing van motoren (inboard), drinkwatersystemen en toiletten. Door het milieuvriendelijke karakter kan het veilig worden geloosd. De MPG kan ook worden toegepast in de voedingsmiddelenindustrie. Deze koelvloeistof is kant-en-klaar voor gebruik.

#### ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS OF

- ★ VW TL 52 176

ART.NO.	VOLUME
88005C	5 L
88020C	20 L
88060C	60 L
88205C	205 L



### Complete Petrol System Cleaner

MPM complete petrol system cleaner reinigt het complete brandstofsysteem inclusief brandstofinjectoren, carburateur(s) en kleppen.

#### Belangrijkste voordelen:

- Reinigt het complete brandstofsysteem inclusief vervuilde benzine-injectoren, carburateur(s) en kleppen.
- Verbeterd en verhoogt de verbranding- en motorprestaties.
- Elimineert ruw en onregelmatig stationair draaien.
- Voorkomt corrosie in het brandstofsysteem.
- Verlaagt het brandstofverbruik en vermindert de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen.

ART.NO.	VOLUME
AD01250	0,25 L



### Complete Diesel System Cleaner

MPM Complete Diesel System Cleaner reinigt het volledige brandstofsysteem inclusief de injectoren. De behandeling bevat tevens een cetaanbooster en additieven voor het smeren van de dieselbrandstofpomp.

#### Belangrijkste voordelen:

- Reinigt het volledige brandstofsysteem inclusief de injectoren.
- Verbeterd en verhoogt de verbranding- en motorprestaties.
- Verhoogt het cetaangetal.
- Smeert de dieselbrandstofpomp.
- Vermindert koolopbouw in de verbrandingskamer en verlaagt de opbouw.
- Verlaagt het brandstofverbruik en vermindert de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen.

ART.NO.	VOLUME
AD06250	0,25 L



### Marine Power Trim & Steering Oil

Deze marine power trim en sturing oil is een premium hydraulische olie welke uitermate geschikt is voor trim- en stuursystemen. Deze olie biedt een uitstekende bescherming tegen veroudering, corrosie en de kans op schuimvorming. Het is volledig mengbaar met alle hydraulische vloeistoffen van dit type en beschermt tevens de slangen en afdichtingen.



### Marine Steering Oil

Deze marine sturing oil is een paraffinische olie met een hoge viscositeitsindex voor een optimaal functioneren van hydraulische systemen bij sterk wisselende temperaturen. Deze sturing olie biedt een uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie, heeft een goede filtratie en snelle ontluchting waardoor minder kans op schuimvorming. Het is volledig compatibel met afdichting materialen zoals nitril, siliconen en fluorpolymeren. De MPM Marine Steering Oil is geschikt voor gebruik in hydraulische systemen zoals stuurinrichtingen van onder andere sloepen met een Vetus systeem.

#### ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS OF

- ★ DIN 51524 part 3
- ★ ISO 6743-4 Class HV 22



### Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ESP-X

Deze Premium Synthetic ESP-X SAE 5W-30 brandstof besparende motorolie is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de laatste eisen voor benzine- en dieselmotoren in de pleziervaart waar VAG maritieme motoren zijn toegepast. Tevens voor diverse Japanse maritieme motoren waar een SAE 5W-30 wordt voorgeschreven. Deze volledig synthetische motorolie biedt een totale motorbescherming en houdt de motor schoon, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

#### ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS OF

- ★ ACEA C3
- ★ API SP ★ BMW LL-04
- ★ Fiat 9.55535-S3
- ★ MB-Approval 229.51/229.52
- ★ Porsche C30 ★ VW 504.00/507.00

ART.NO.	VOLUME
BL058001	1 L
BL058020	20 L
BL058060	60 L
BL058205	205 L

ART.NO.	VOLUME
BL059001	1 L
BL059020	20 L
BL059060	60 L
BL059205	205 L

ART.NO.	VOLUME
05001ESP-X	1 L
05005ESP-X	5 L
05020ESP-X	20 L
05060ESP-X	60 L
05205ESP-X	205 L



### Propeller Shaft Grease

Deze propeller shaft grease is speciaal ontwikkeld voor toepassingen aan boord van schepen. Het vet heeft een zeer grote weerstand tegen de wegwassende werking van water en is daarom bijzonder geschikt voor gebruik in schroefaskokers. Dit vet is ook geschikt voor het smeren van roeren, kaapstanders, ankerspillen en daar waar de vochtige omgeving een rol speelt.

#### ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS OF

- ★ DIN 51502
- ★ ISO 673/L-XBC IB2
- ★ KP2K-20

ART.NO.	VOLUME
62000	0,4 kg
62001	1 kg
62005	5 kg
62018	18 kg
62050	50 kg
62185	185 kg



### PTFE Grease EP-2

Deze marine PTFE grease is een waterafstotend vet ontwikkeld voor toepassingen in de scheepvaart, metaal- en papierindustrie. Dit vet kan worden gebruikt als smeermiddel op glijvlakken, geleidingen, kabels, lieren, katrollen en kniegewrichten. Ook is het vet bij uitstek geschikt voor de landbouwmechanisatie en in de personenauto- en bedrijfsvoertuigensector. Dit PTFE white grease vet is toepasbaar in verschillende soorten lagers zoals kogellagers, glijlagers en rollagers.

#### ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS OF

- ★ DIN 51502
- ★ ISO 6743/L-XCG HA2
- ★ KFK2U-35

ART.NO.	VOLUME
65000C	0,4 kg
65018C	18 kg
65050C	50 kg
65185C	185 kg



### PTFE Spray Aerosol

Deze PTFE-spray is een waterafstotend smeer- en beschermingsmiddel op basis van PTFE voor toepassingen in bijna alle industriële sectoren, met een temperatuurbestendigheid van -50°C tot +210°C. MPM PTFE Spray kan worden gebruikt als smeermiddel op glijvlakken, geleidingen, draden, snijgereedschappen, katrollen, transportbanden, tandwielen, gewrichten en pallen. Tevens kan MPM PTFE Spray gebruikt worden als geleider van schuifdaken, sloten en scharnieren in industrie, automotive en scheepsbouw.

ART.NO.	VOLUME
A204	0,4 L



### Marine Engine Oil Multi Grade 15W-40

Deze universele minerale motorolie is speciaal geschikt voor gebruik in de eerste generatie normaal belaste benzine- en dieselmotoren in de scheepvaart met of zonder turbo.

#### ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS OF

- ★ API CG-4
- ★ Allison C4
- ★ Caterpillar TO-2
- ★ Cummins
- ★ DAF
- ★ Deutz/MWM
- ★ Lister
- ★ MAN M 271
- ★ MB-Approval 228.1
- ★ Vetus
- ★ Volvo VDS ★ Yanmar

ART.NO.	VOLUME
BL032001	1 L
BL032005	5 L
BL032020	20 L
BL032060	60 L
BL032205	205 L



### Marine Engine Oil HPE 15W-40

Deze hoogwaardige (HPE) multigrade dieselmotorolie is speciaal ontwikkeld voor de smering van snelroterende scheepvaartmotoren werkend onder zware omstandigheden en onder alle weersituaties. De hoge kwaliteit basisoliën, in combinatie met superieure additieven, biedt verlengde olieversing intervallen met een uitstekende bescherming tegen slijtage en roet in al dan niet turbogeladen motoren hetgeen de levensduur van uw motor verlengt en onderhoudskosten reduceert.

#### ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS OF

- ★ API CI-4
- ★ Caterpillar ECF-1a
- ★ Cummins CES 20076/20077/20078
- ★ DAF
- ★ Deutz DQC III-10
- ★ Kubota
- ★ MAN M 3275
- ★ MB-Approval 228.3
- ★ Mitsubishi
- ★ Perkins
- ★ Vetus
- ★ Volvo VDS-3
- ★ Yanmar

ART.NO.	VOLUME
BL034001	1 L
BL034005	5 L
BL034020	20 L
BL034060	60 L
BL034205	205 L



### Marine Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40

Deze engine oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in 2-takt Detroit Dieselmotoren welke draaien onder zware omstandigheden met een sulfaatas limiet specificatie van 0,8%. Dit type olie wordt afgeraden bij gebruik van brandstof met een hoger zwavelgehalte dan 0,5%. Deze olie wordt onder andere gebruikt in de 2-takt Detroit Dieselmotoren series 53, 71, 92 en 149 in de scheepvaart, industrie en het wegverkeer.

#### ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS OF

- ★ API CD-II/CF/CF-2
- ★ Detroit Diesel 7SE270

ART.NO.	VOLUME
BL001005	5 L
BL001020	20 L
BL001060	60 L
BL001205	205 L



### Marine Gear Oil Propeller Drive

Deze marine gear oil is een minerale tandwielolie met EP 'extreme pressure' eigenschappen welke een optimale bescherming van de tandflanken biedt. Deze olie is speciaal bestemd voor in tandwielkast overbrengingen van mechanische koppelingen en haakse overbrengingen zoals bijvoorbeeld in het staartstuk van een buitenboordmotor.

#### ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS OF

- ★ SAE 90

ART.NO.	VOLUME
BL051001	1 L
BL051005	5 L
BL051020	20 L
BL051060	60 L
BL051205	205 L



### Marine Gear Oil Sterndrive High Performance

Deze high performance gearoil formulatie is speciaal ontwikkeld om maximale bescherming te bieden aan Z-drive units en schroefas overbrenging van buitenboordmotoren. De synthetische additieven bieden een uitstekende slijtage bescherming hetgeen resulteert in een langere levensduur van de tandwielen. De High performance Gearoil wordt aanbevolen in 'Highspeed en High Power' units van Mercury/MerCruiser, Mariner, Yanmar en diverse andere marine fabrikanten.

ART.NO.	VOLUME
BL052001	1 L
BL052005	5 L
BL052020	20 L
BL052060	60 L
BL052205	205 L



### Marine Gear Oil Reversing Clutch

Deze marine oil reversing clutch is een minerale olie welke uitermate geschikt is voor het gebruik in keerkoppeling en stuursystemen in de pleziervaart waarvoor constructeurs een type ATF Dexron IID-olie voorschrijven.

#### ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS OF

- ★ Allison C3/C4
- ★ Caterpillar TO-2
- ★ GM Dexron IID
- ★ ZF TE-ML 03D/04D/09/11A/14A/17C

ART.NO.	VOLUME
BL057001	1 L
BL057005	5 L
BL057020	20 L
BL057060	60 L
BL057205	205 L



### Marine TC-W3 Oil 2-Stroke Outboard DFI

Deze TC-W3 asloze 2-takt olie is speciaal ontwikkeld voor watergekoelde buitenboordmotoren, waterscooters en jetski's, zelfmengend of met olie-injectie systemen. De mengverhouding van deze olie bedraagt, afhankelijk van de fabrieksvoorschrift, meestal 1:50 of 1:100.

#### ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS OF

- ★ NMMA TC-W3

ART.NO.	VOLUME
45001	1 L
45005	5 L
45020	20 L
45060	60 L
45205	205 L



### Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable

Deze marine TC-W3 Oil 2-stroke biolube is een volledig synthetische biologisch afbreekbare 2-takt olie voor het gebruik in watergekoelde buitenboord motoren van onder andere jetski's en waterscooters en Evinrude E-TEC motoren. Deze thermisch stabiele olie draagt zorg voor een uitstekende zuigerreinheid en bescherming tegen roest. De biologisch afbreekbare 2-Takt olie is gemakkelijk mengbaar met benzine en geschikt als zelfmengend of in olie injectiesystemen. De mengverhouding van deze olie bedraagt 2% (1:50) en 1% (1:100) in overeenstemming met de voorschrift van de motorfabrikant.

#### ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS OF

- ★ API TC+
- ★ CEC L-33-T-82 > 80%
- ★ NMMA TC-W3

ART.NO.	VOLUME
BL001001BIO	1 L
BL001005BIO	5 L
BL001020BIO	20 L
BL001060BIO	60 L
BL001205BIO	205 L



### Marine FC-W Engine Oil 4-stroke Outboard EHP 10W-30

Deze MPM Marine FC-W Outboard Oil is een viertakt motorolie, gebaseerd op hoogwaardige basisoliën waaraan speciale additieven zijn toegevoegd. Door zijn uitstekende 'Shear stability' in combinatie met een zeer sterk anticorrosie-, anti-oxidatie- en antisljage-vermogen is deze viertaktolie uitermate geschikt voor het gebruik in hoogtoerige en/of zwaarbelaste buitenboordmotoren zoals o.a. in Mercury, Yamaha, Honda, Suzuki etc. Deze motorolie voldoet aan de nieuwste buitenboordmotoreisen vastgelegd door de NMMA. Tevens geschikt voor gebruik in oudere motoren.

#### ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS OF

- ★ API SI/SL
- ★ NMMA FC-W

ART.NO.	VOLUME
BL020001	1 L
BL020005	5 L
BL020020	20 L
BL020060	60 L
BL020205	205 L



### Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-40

Deze marine FC-W engine Oil 4-Stroke outboard EHP heeft een goede bescherming tegen slijtage onder zware omstandigheden en is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in moderne 4-takt watergekoelde binnen- en buitenboord motoren. Deze motorolie voldoet aan de nieuwste eisen vastgelegd door de NMMA. Bijzonder geschikt voor gebruik motoren van Mercruiser, Mercury, Suzuki, Honda, Yamaha, Nissan, Johnson/Evinrude, Chrysler Marine etc.

#### ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS OF

- ★ API SL
- ★ NMMA FC-W  
(Certificate number: FB-44404M)

ART.NO.	VOLUME
BL021001	1 L
BL021005	5 L
BL021020	20 L
BL021060	60 L
BL021205	205 L



### Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Inboard 25W-40

De Marine 4T Inboard / Outboard Oil is een viertakt motorolie gebaseerd op hoogwaardige basisoliën waaraan speciale additieven zijn toegevoegd. Door zijn uitstekende "Shear stability" in combinatie met een zeer sterk anti-corrosie-, -oxidatie en -slijtage vermogen is deze viertaktolie uitermate geschikt voor het gebruik in binnenboord motoren als in hoogtoerige en zwaarbelaste buitenboord motoren zoals o.a. in Mercury motoren. Deze motorolie voldoet aan de nieuwste buitenboordmotoren eisen vastgelegd door de NMMA. De specifieke marine motorolie is niet geschikt voor het gebruik in buitenboordmotoren met een uitlaatgasnabehandeling systeem en voor toepassing in personenwagens.

#### ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS OF

- ★ Mercruiser
- ★ Mercury
- ★ NMMA FC-W

ART.NO.	VOLUME
BL022001	1 L
BL022005	5 L
BL022020	20 L
BL022060	60 L
BL022205	205 L



### Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

Deze marine engine oil SAE 30 is een minerale olie ontwikkeld voor uiteenlopende doeleinden. Afhankelijk van de voorschrift van de fabrikant wordt deze motorolie gebruikt in scheepsdieselmotoren, hydraulische systemen en licht belaste tandwielkasten. Het wordt ook voorgeschreven in scheepskeerpelingen met grotere vermogens.

#### ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS OF

- ★ SAE 30

ART.NO.	VOLUME
BL030001	1 L
BL030005	5 L
BL030020	20 L
BL030060	60 L
BL030205	205 L