



# PRODUCT NEWS



## ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΑΡΙΘ	ΟΓΚΟΣ	ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ
05005LE	5 L	4	112
05020LE	20 L	1	30
05060LE	60 L	1	6
05205LE	205 L	1	2
05999LE	1000 L	1	IBC

## Premium Synthetic 5W-30 Motor Oil Heavy Duty Diesel LE (05000LE)

Τώρα διατίθεται και σε δοχείο 5 λίτρων

Η MPM εισάγει μια γνωστή νέα σειρά μηχανέλαιων για υβριδικά αυτοκίνητα. Το πρώτο προϊόν αυτής της σειράς, το Hybrid 08000 είναι το MPM 08000AT Motor Oil 0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology.

Για δεκαετίες, η Mercedes-Benz έχει ορίσει τις δικές της προδιαγραφές για τον τύπο λαδιών και υγρών που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα και τα μεγάλα φορτηγά της. Αυτές οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα διεθνή πρότυπα, όπως αυτά που ορίζει η ACEA. Οι προδιαγραφές έχουν σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε ορισμένα οχήματα. Η Mercedes-Benz κάνει διάκριση μεταξύ λιπαντικών κινητήρων για χρήση σε κινητήρες αυτοκινήτων και εκείνων που χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικά οχήματα (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων φορτηγών). Οι προδιαγραφές λαδιού αυτοκινήτου προηγούνται πάντα με MB 226.x ή MB 229.x, όπου το x αντιπροσωπεύει ένα ή δύο ψηφία, για παράδειγμα MB 229,5 ή MB 229,52. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας υψηλότερος αριθμός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το λάδι είναι καλύτερο. Οι προδιαγραφές λαδιού για κινητήρες επαγγελματικών οχημάτων προηγούνται πάντα με MB 228.x, όπου το x αντιπροσωπεύει και πάλι ένα ή δύο ψηφία, για παράδειγμα MB 228,5 ή MB 228,51. Και εδώ, ένα λάδι με μεγαλύτερο αριθμό δεν είναι απαραίτητα καλύτερο από ένα με μικρότερο αριθμό. Τα λιπαντικά κίνησης που καθορίζονται για ελαφρά φορτηγά (vans) είναι συνήθως αυτά που έχουν σχεδιαστεί για αυτοκίνητα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα μοντέλα της Mercedes-Benz VITO για τα οποία ένα

λάδι κινητήρα 5W-30, με τις προδιαγραφές φορτηγού οχήματος MB 228.51, ορίζεται ρητά και αποκλειστικά. Δύο παραδείγματα είναι τα VITO 109 CDI και 111 CDI με κινητήρα 622.951.

Το προϊόν MPM με επίσημη έγκριση MB σε αυτήν την περίπτωση είναι το MPM 05000LE. Ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση από τους πελάτες της για αυτό το προϊόν, η γκάμα προϊόντων της MPM περιλαμβάνει τώρα αυτό το προϊόν σε δοχείο 5 λίτρων, με κωδικό προϊόντος 05005LE. Αυτό το λάδι 05005LE καθορίζεται όλο και περισσότερο για διάφορα φορτηγά και από άλλους κατασκευαστές. Ένα δοχείο 5 λίτρων είναι επίσης χρήσιμο για τη συμπλήρωση μεγάλων φορτηγών. Το λάδι 05000LE της MPM πρέπει να χρησιμοποιείται όταν συνιστάται λάδι κινητήρα 5W-30 με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προδιαγραφές:

### Προδιαγραφές:

- ★ ACEA E4, E6, E7, E9
- ★ API CJ-4
- ★ Caterpillar ECF-3
- ★ Cummins CES 20081
- ★ DAF
- ★ Deutz DQC IV-10 LA
- ★ JASO DH-2
- ★ MAN M 3271-1/M 3477/M 3677
- ★ MB-Approval 228.51
- ★ MTU Type 2.1 / Type 3.1
- ★ Mack EO-M Plus / EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus
- ★ Renault RGD / RLD-2 / RLD-3 / RXD
- ★ Scania LDF-4
- ★ Voith Retarder Oil class B
- ★ Volvo CNG / VDS-3 / VDS-4

### Για τεχνικά ερωτήματα:

Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της MPM στο [support@mpmoil.nl](mailto:support@mpmoil.nl) ή καλέστε στο +31 (0) 15 - 2514030.



**MPM International Oil Company B.V.**

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Ολλανδία

Τηλέφωνο: +31 (0)15 - 251 40 30 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [info@mpmoil.nl](mailto:info@mpmoil.nl)

Internet: [www.mpmoil.gr](http://www.mpmoil.gr)

