



PRODUCT NEWS



Förpackningsenheter:

| ART.NR. | VOLYM | PER ENHET | PER PALLET |
|------------|-------|-----------|------------|
| 05001ESP-L | 1 L | 6 | 450 |
| 05005ESP-L | 5 L | 4 | 112 |
| 05020ESP-L | 20 L | 1 | 30 |
| 05060ESP-L | 60 L | 1 | 6 |
| 05205ESP-L | 205 L | 1 | 2 |

NYHET! MPM 05000ESP-L motorolja 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

Som MPM tidigare har meddelat utarbetar alla biltillverkare (OEM) "kravlistor". En sådan lista innehåller de specifikationer som en motorolja måste uppfylla för att anses lämplig för användning i specifika bilmodeller. Dessa krav anges i de så kallade OEM-godkännandena. Kraven som biltillverkarna ställer på motoroljor för nya modeller blir allt strängare och mångsidigare hela tiden. Detta resulterar i modifierade eller helt nya specifikationer för motoroljor. MPM introducerar därför sin senaste motorolja, 0W-30 Premium Synthetic ESP-L.

Volkswagen-koncernen (inklusive Porsche) föredrar denna 0W-30 framför 5W-30 för olika modeller från och med 2018 års modell av bränsleekonomiska skäl. Dessutom väljs ofta en "0W"-motorolja specifikt för hybridmodeller istället för en "5W". I en hybriddrift arbetar elmotorn och förbränningsmotorn unisont. Vid låg hastighet drivs bilen uteslutande av elmotorn och när det krävs mer kraft för att nå högre hastighet tar förbränningsmotorn över. Det innebär att förbränningsmotorn måste kunna utföra sitt arbete från kallstart vid högre motorbelastning. Detta ställer specifika krav på oljans egenskaper, en låg viskositet för att säkerställa att oljan lätt rör sig genom motorn även vid låga temperaturer men samtidigt ger utmärkt smörjning. Därför föreskriver biltillverkare en 0W-30 av hög kvalitet för dessa typer av motorer. Dessutom

har 0W-30 Premium Synthetic ESP-L låg askhalt. Detta bidrar till att minska avsättningen av partiklar i dieselpartikelfilter. Som sådan är denna senaste MPM-produkt också lämplig för Euro 4-, 5- och 6-standarderna. Dessutom kan 0W-30 Premium Synthetic ESP-L användas för modeller med utökade serviceintervall. Utöver Volkswagen-koncernens krav uppfyller oljan även OEM-kraven för specifika modeller av BMW, Mercedes och bilar från Fiat-koncernen med bland annat MultiJet-, MultiAir- och TwinAir-motorer. Denna senaste MPM-produkt med artikelnummer MPM 05000ESP-L kan användas i motorer där en av följande specifikationer föreskrivs i kombination med 0W-30 viskositet:

Specifikationer: ★ ACEA C3 ★ API SN ★ BMW LL-04
★ Fiat 9.55535-DS1/9.55535-GS1 ★ MB 229.31/51
★ VW 504.00/507.00 ★ Porsche C30

För tekniska frågor:

Kontakta MPM Teknisk Support på support@mpmoil.com eller ring +31 (0)15 - 251 40 30.



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.com • E-mail: info@mpmoil.com

