



PRODUCT NEWS



Unități de ambalare:

NUMĂR ARTICOL	VOLUM	NUMĂR DE UNITĂȚI PER PACHET	NUMĂR DE UNITĂȚI PER PALET
08001AT	1 L	6	450
08005AT	5 L	4	112
08020AT	20 L	1	30
08060AT	60 L	1	6
08205AT	205 L	1	2
08999AT	1000 L	1	-

NOU! MPM 08000AT Ulei de motor sintetic premium 0W16 - tehnologie avansată

MPM introduce o nouă linie cunoscută de ulei de motor, pentru mașinile hibrid. Primul produs din această gamă hibridă 08000 este uleiul MPM 08000AT de motor sintetic premium 0W16 - tehnologie avansată.

Tehnologia găsită în mașinile hibride este de o calitate foarte ridicată, astfel încât atât motorul electric, cât și motorul cu combustie se sincronizează perfect cu mecanismul de transmisie al vehiculului. Prin urmare, motoarele cu combustie din vehicule hibride impun cerințe foarte specifice și grele pentru uleiul de motor utilizat. Utilizarea uleiului de motor potrivit este extrem de critică pentru a asigura buna funcționare a motorului pe parcursul vieții sale.

Motoarele cu combustie trebuie să fie din ce în ce mai eficiente pentru a satisface cerințele privind emisiile de CO₂. Drept urmare, uleiul de motor utilizat trebuie să aibă o vâscozitate mai mică și consistentă. Standardul folosit de mulți producători de mașini este un ulei de motor cu vâscozitate 0W20. Cu toate acestea, observăm o dezvoltare continuă în acest domeniu. Diversi producători auto asiatici prescriu deja un ulei de motor cu vâscozitate 0W16, cu o specificație API AN Plus/SN PLUS-RC, pentru mai multe dintre modelele lor.

Specificații:

★ API SN Plus/ SN Plus-RC

Uleiul de motor MPM 08000AT complet sintetic cu o vâscozitate SAE de 0W16 are următoarele caracteristici:

- Oferă cea mai mare economie posibilă de combustibil (și, prin urmare, emisii foarte limitate)
- Ajută la prevenirea pre-aprinderii la viteză mică (LSPI)
- Prezintă o fluiditate foarte bună la aprindere și la temperaturi scăzute
- Este pe deplin compatibil cu sistemele de post-tratament MPM 08000AT îndeplinește cerințele API SN PLUS și SN PLUS-RC. Acest ulei este prescris pentru câteva dintre cele mai recente modele hibride care au motoare pe gaz, precum cele de la Honda și Toyota.

Când este specificat un ulei de motor cu vâscozitate 0W16 și API SN PLUS sau SN PLUS-RC, puteți utiliza MPM 08000AT în siguranță.

NOTĂ: Acest produs poate fi utilizat numai atunci când este prescris un ulei cu vâscozitate 0W16, cu specificația menționată. Utilizarea acestui produs în motoarele pentru care este prescris un ulei cu vâscozitate mai mare va duce la deteriorarea ireversibilă a motorului.

Pentru întrebări tehnice:

Contactați asistența tehnică MPM la

support@mpmoil.nl sau sunați la +31 (0)15 - 251 40 30.



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Olanda

Telefon: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.com • E-mail: info@mpmoil.com

