



PRODUCT NEWS



Verpackungseinheiten:

ART.NR.	VOLUMEN	PRO EINHEIT	PRO PALETTE
05005LE	5 L	4	112
05020LE	20 L	1	30
05060LE	60 L	1	6
05205LE	205 L	1	2
05999LE	1000 L	1	IBC

Premium-Synthetikmotoröl 5W-30 Heavy Duty Diesel LE (05000LE) Jetzt in 5-Liter-Behältern erhältlich

Mercedes-Benz hat jahrzehntelang eigene Herstellerspezifikationen für die Art der Öle und Flüssigkeiten festgelegt, die für die Pkws und großen Lkws des Herstellers verwendet werden. Diese Spezifikationen gehen über internationale Standards, wie z.B. die des ACEA, hinaus. Die Spezifikationen sind so konzipiert, dass sie der in bestimmten Fahrzeugen verwendete Technologie genau entsprechen.

Mercedes-Benz unterscheidet zwischen Motoröl zur Verwendung für Pkw-Motoren und Motoröl für den Einsatz in Nutzfahrzeugen (einschließlich großer Lkws). Bei den Spezifikationen für Pkw-Motoröle werden immer Angaben wie MB 226.x oder MB 229.x vorangestellt, wobei das x für eine oder zwei Ziffern stehen kann, z.B. MB 229.5 oder MB 229.52. In diesem Fall bedeutet eine höhere Zahl nicht unbedingt, dass das Öl besser ist. Bei Motorölspezifikationen für Nutzfahrzeuge wird immer MB 228.x vorangestellt, wobei das x auch hier für eine oder zwei Ziffern steht, z.B. MB 228.5 oder MB 228.51. In diesem Fall ist ein Öl mit einer höheren Nummer ebenfalls nicht unbedingt besser als eines mit einer niedrigeren Nummer. Für Lieferwagen bestimmte Motoröle sind normalerweise solche, die für Pkws ausgelegt sind. Es gibt jedoch einige Mercedes-Benz VITO-Modelle, für die ein 5W-30-Motoröl mit der Nutzfahrzeugspezifikation MB 228.51 ausdrücklich und ausschließlich vorgeschrieben ist. Zwei Beispiele sind VITO 109

CDI und 111 CDI mit dem Motor 622.951. Das MPM-Produkt mit offizieller MB-Zulassung ist in diesem Fall MPM 05000LE. Als Reaktion auf die steigende Kundennachfrage nach diesem Produkt für diese kleinere Nutzfahrzeug Modelle hat MPM dieses Motoröl nun auch in einem 5-Liter-Behälter mit der Produktnummer 05005LE im Sortiment. Das Öl 05005LE wird verstärkt auch für verschiedene Lkws anderer Hersteller spezifiziert. Zudem ist ein 5-Liter-Behälter zum Nachfüllen bei Lkws hilfreich. Das Öl 05000LE von MPM sollte verwendet werden, wenn ein 5W-30-Motoröl mit einer der folgenden Spezifikationen empfohlen wird:

Spezifikationen:

- ★ ACEA E4, E6, E7, E9
- ★ API CJ-4
- ★ Caterpillar ECF-3
- ★ Cummins CES 20081
- ★ DAF
- ★ Deutz DQC IV-10 LA
- ★ JASO DH-2
- ★ MAN M 3271-1/M 3477/M 3677
- ★ MB-Approval 228.51
- ★ MTU Type 2.1 / Type 3.1
- ★ Mack EO-M Plus / EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus
- ★ Renault RGD / RLD-2 / RLD-3 / RXD
- ★ Scania LDF-4
- ★ Voith Retarder Oil class B
- ★ Volvo CNG / VDS-3 / VDS-4

Bei technischen Fragen:

Kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von MPM unter support@mpmoil.nl oder telefonisch unter +31 (0)15 - 251 40 30.



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Niederlande

Telefon: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.de • E-mail: info@mpmoil.nl

