



ÚJ! MPM 87000CEVO és 87000CBV hűtőfolyadék Premium Longlife -40 °C

A modern belső égésű motorok és motorterek egyre kompaktabbak, ami több hőtermelést eredményez. Ennek a hőnek a hatékony elvezetése érdekében az autógyártók egyre kifinomultabb hűtőrendszereket fejlesztenek ki. Emellett a modern hibrid autóknak és elektromos járműveknek is megvannak a sajátos követelményei a hűtőrendszer működésére és teljesítményére vonatkozóan. Az autógyártók ma már több mint 10 különböző típusú hűtőfolyadékot írnak elő a modern hűtőrendszerek optimálisan működésének fenntartása érdekében. Az MPM folyamatosan egy komplett olaj- és folyadékcsomagon dolgozik a járműflotta számára, és most 2 új típusú hűtőfolyadékkal és fagyállóval bővíti kínálatát.

87000CEVO Premium Longlife hűtőfolyadék -40 °C G12evo használatra kész

A VAG motorok új generációja 2018-tól nagyon jó minőségű, G12evo specifikációjú hűtőfolyadékot ír elő. Ez a hűtőfolyadék a VAG csoport által korábban előírt G13 hűtőfolyadék utódja. A G12evo visszafelé kompatibilis, és olyan VAG modellekhez is használható, amelyekhez G12+, G12++ vagy G13 hűtőfolyadék van előírva. Ez azt is jelenti, hogy a G12evo alkalmas hűtőrendszerek újratöltésére ezekkel a termékekkel. Ez az új, G12evo specifikációjú MPM termék különféle Mercedes-Benz modellekhez is használható. Ez a hűtőfolyadék azonban visszafelé nem kompatibilis a Mercedes-Benzzel. A termék színe rózsaszín.

Műszaki adatok:

- ★ VW TL 774L G12evo
- ★ MB 326.5/MB 326.6
- ★ MAN 324 Si-OAT ovo

Kiszerezések G12evo coolant:

CIKKSZÁM	TÉRFOGAT	EGYSÉGENKÉNT	RAKLAPONKÉNT
87001CEVO	1 L	6	450
87005CEVO	5 L	4	112
87020CEVO	20 L	1	30
87060CEVO	60 L	1	6
87205CEVO	205 L	1	2



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.com • E-mail: info@mpmoil.com



87000CBV

Premium Longlife hűtőfolyadék -40 °C BMW / Volvo használatra kész

2018-ban a BMW és a Volvo új hűtőfolyadékot vezetett be, amely megfelel a hibrid modelljeikkel szemben támasztott rendkívül magas követelményeknek. Ez a hűtőfolyadék viszszafelé kompatibilis az összes, 1987 óta gyártott BMW és Volvo modellel. A termék színe zöld.

Mindkét MPM hűtőfolyadék használatra kész, és -40 °C-ig fagyvédelemmel rendelkezik.

Műszaki adatok:

- ★ BMW LC 18
- ★ Volvo TR-31854114-002

Kiszárazások BMW/Volvo coolant:

CIKKSZÁM	TÉRFOGAT	EGYSÉGENKÉNT	RAKLAPONKÉNT
87001CBV	1 L	6	450
87005CBV	5 L	4	112
87020CBV	20 L	1	30
87060CBV	60 L	1	6
87205CBV	205 L	1	2

Fagyálló

Ez a 2 új termék fagyállóként is elérhető, 87000AEVO és 87000ABV terméknév alatt.

A fagyállót 50%-ban kizárólag ioncserélt vízzel kell hígítani (nem csapvízzel!) használat előtt.



Kiszárazások G12evo antifreeze:

CIKKSZÁM	TÉRFOGAT	EGYSÉGENKÉNT	RAKLAPONKÉNT
87001AEVO	1 L	6	450
87005AEVO	5 L	4	112
87020AEVO	20 L	1	30
87060AEVO	60 L	1	6
87205AEVO	205 L	1	2

Kiszárazások BMW/Volvo antifreeze:

CIKKSZÁM	TÉRFOGAT	EGYSÉGENKÉNT	RAKLAPONKÉNT
87001ABV	1 L	6	450
87005ABV	5 L	4	112
87020ABV	20 L	1	30
87060ABV	60 L	1	6
87205ABV	205 L	1	2

Műszaki kérdések esetén:

kérjük, forduljon az MPM műszaki ügyfélszolgálatához a következő címen:
support@mpmoil.com vagy hívja a +31 (0)15 - 251 40 30 telefonszámot

Találja meg a megfelelő terméket

Szeretné megbizonyosodni arról, hogy a megfelelő hűtőfolyadékot vagy fagyállót használja?
Mindig ellenőrizze a www.mpmoil.com oldalon az előírt terméket és a folyadékcseré intervallumát.



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.com • E-mail: info@mpmoil.com

