



PRODUCT NEWS



Пакувальні одиниці:		КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ	КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ
НОМЕР АРТИКУЛУ	ОБ'ЄМ	В УПАКОВЦІ	НА ПІДДОНІ
08001AT	1 L	6	450
08005AT	5 L	4	112
08020AT	20 L	1	30
08060AT	60 L	1	6
08205AT	205 L	1	2
08999AT	1000 L	1	-

Новинка! моторна олива MPM 08000AT 0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology

MPM представляє нову лінійку моторних олив для гібридних автомобілів. Перший продукт у цій лінійці Hybrid 08000 – моторна олива MPM 08000AT 0W16 Premium Synthetic Advanced Technology.

Технологія гібридних автомобілів дуже якісна, адже електричний двигун, і двигун внутрішнього згоряння ідеально синхронізуються з приводним механізмом автомобіля. Тому двигуни внутрішнього згоряння у гібридних транспортних засобах мають дуже специфічні та суворі вимоги до моторної оливи. Використання правильної моторної оливи є вкрай важливим для того, щоб забезпечити належне функціонування двигуна протягом його життя.

Двигуни внутрішнього згоряння повинні бути ефективнішими, щоб задовольнити вимоги щодо викидів CO₂. Внаслідок цього моторна олива повинна мати стабільну нижчу в'язкість. Стандарт, який застосовують багато виробників автомобілів, – моторна олива з в'язкістю 0W20. Однак ця галузь постійно розвивається. Різні азіатські виробники автомобілів уже рекомендують моторні оливи із в'язкістю 0W16 зі специфікацією API AN Plus / SN PLUS-RC для декількох своїх моделей.

Специфікації:
★ API SN Plus/ SN Plus-RC

Повністю синтетична моторна олива MPM 08000AT із в'язкістю SAE 0W16 має такі особливості:

- Забезпечує максимально можливу економію палива (а отже, дуже обмежені викиди)
- Допомогає запобігти низькошвидкісному передчасному запалюванню (LSP)
- Виявляє дуже хорошу плинність при займанні і при низьких температурах
- Повністю сумісна із системами очищення відпрацьованих газів

MPM 08000AT відповідає вимогам API SN PLUS і SN PLUS-RC. Ця олива призначена для кількох найновіших гібридних моделей, на яких використовуються такі газові двигуни як Honda та Toyota.

Якщо в'язкість моторної оливи зазначено як 0W16 та API SN PLUS або SN PLUS-RC, можна сміливо використовувати MPM 08000AT.

ПРИМІТКА: Цей продукт можна використовувати лише тоді, коли рекомендованою є олива з в'язкістю 0W16 із зазначеною специфікацією. Використання цього продукту в двигунах, для яких рекомендована олива з більшою в'язкістю, призведе до незворотних пошкоджень двигуна.

З технічних питань: звертайтеся до служби технічної підтримки компанії MPM за електронною адресою support@mpmoil.nl або зателефонуйте за номером +31 (0)15 - 251 40 30.



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Нідерланди

Телефон: +31 (0)15 - 251 40 30 • Веб-сайт: www.mpmoil.com • Електронна пошта: info@mpmoil.com

