



Förpackningsenheter:

ART.NR.	VOLYM	PER ENHET	PER PALLET
05001ESP-X	1 L	6	450
05005ESP-X	5 L	4	112
05020ESP-X	20 L	1	30
05060ESP-X	60 L	1	6
05205ESP-X	205 L	1	2

NYHET! MPM 05000ESP-X-motorolja 5W-30 Premium Synthetic ESP-X

Som MPM tidigare har meddelat utarbetar alla biltillverkare (OEM) kravlistor. En sådan lista innehåller de specifikationer som en motorolja måste uppfylla för att anses lämplig för användning i specifika bilmodeller. Dessa krav anges i de så kallade OEM-godkännandena. Biltillverkare lägger ständigt till krav i sina listor. Detta resulterar i modifierade eller helt nya specifikationer för motoroljor.

Som efterföljare till den framgångsrika MPM 05000ESP introducerar MPM nu den nya MPM 05000ESP-X-motoroljan 5W-30 Premium Synthetic ESP-X.

Medan 05000ESP-oljan täcker Mercedes 229.51-specifikationen, inkluderar 05000ESP-X-oljan dessutom den nyare 229.52-specifikationen för BlueTec Diesel OM 642-personbilmotorer. För BMW-motorer kan den nya ESP-X-oljan nu inte bara användas i BMW-modeller byggda före 2019 med LL04-specifikationen, utan också i de senaste BMW-modellerna från och med 2019 med den uppdaterade LL04-specifikationen. Dessutom har API-specifikationen uppdaterats från SN till SP och 05000ESP-X kan också användas i Fiat med 9.55535-S3-specifikationen.

MPM ESP-X-motoroljan för de nya Mercedes-Benz-motorerna med motoroljespecifikationen MB 229.52 skyddar specifikt katalysatorn (SCR-NOx) i denna moderna Blue Tec-motor. ESP-X-oljan har en speciell tillsatsförpackning som innehåller antioxidanter som ger högre oxidationsstabilitet. MPM 05000ESP-X-oljan uppfyller också API SP-specifikationen. Detta är ett ytterligare krav för att skydda motorn mot låg hastighet före tändning (för tidig tändning vid körning vid låg hastighet, som kan höras i form av ett knackande ljud i motorn, se även OEM-nyhetsbrev 4), en känd risk för bensinmotorer med direktinsprutning. Dessutom uppfyller MPM ESP-X-oljan nu alla BMW Longlife-04-specifikationer och Fiat 9.55535-S3-specifikationer, bland annat för Chrysler Grand Voyager, Jeep Wrangler och Grand Cherokee.

MPM 05000ESP-X-olja kan användas i motorer där en av följande specifikationer föreskrivs i kombination med 5W-30-viskositet:

Specifikationer:

- ★ ACEA C3
- ★ API SP
- ★ BMW LL-04
- ★ Fiat 9.55535-S3
- ★ MB-Approval 229.51/229.52
- ★ Porsche C30
- ★ VW 504.00/507.00



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Nederländerna

Telefon: +31 (0) 15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.com • E-post: info@mpmoil.com

