



16000DSG DSG Direct Shift Gearbox Special Fluid

Documentversie: 30 jun. 2024



Omschrijving

Deze DSG special fluid is een speciale versnellingsbakolie die exclusief voor de 'DoppelStangGetriebe' met natte plaat koppeling van Audi's, Volkswagens (VAG Groep) is ontwikkeld. MPM DSG Special Fluid voldoet aan de extreem hoge eisen die door de 'high tech' DSG aan de versnellingsbakolie wordt gesteld.

Volgens de specificaties van

Ford WSS-M2C936-A
VW G 052 182 / 055 529
VW TL 52 182 / 55 529
Volvo 1161838

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
16001DSG	1 L	6	450
16004DSG	4 L	4	112
16020DSG	20 L	1	30
16060DSG	60 L	1	6
16205DSG	205 L	1	2
16999DSG	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.845	kg/l
Colour	yellowbrown	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity bij 40°C	36.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	7.3	mm ² /s
Viscosity Index	173	
Dynamic Viscosity bij -40°C	12100	mPa.s
Flashpoint COC	224	°C
Pourpoint	-51	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.