



18000ECO Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO

Documentversie: 30 jun. 2024



Omschrijving

Deze premium synthetische SAE 75W-80 transmissie-olie wordt speciaal aanbevolen voor bedrijfswagens, vrachtwagens en bussen voorzien van, met name, ZF handgeschakelde- of semi-automatische versnellingsbakken (AS-Tronic) al dan niet voorzien van een retarder. Dit hoogwaardige product biedt een zeer goede slijtagebescherming en lage wrijvingsweerstand wat als voordelen heeft, zeer goede schakeleigenschappen bij koude motor en brandstofbesparing. Deze transmissie olie is geschikt voor verlengde verversingsintervallen tot 540.000km en wordt aanbevolen voor merken zoals DAF, Iveco Eurotronic, MAN TipMatic, Mercedes-Benz, Renault, Volvo I-shift, etc.

Volgens de specificaties van

API GL-4
MAN 341 Type Z-5
MB 235.28
Voith Class B
Volvo 97307
ZF TE-ML 01E / 02E / 16P

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
18001ECO	1 L	6	450
18020ECO	20 L	1	30
18060ECO	60 L	1	6
18205ECO	205 L	1	2
18999ECO	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	858	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	75W-80		
Kinematic Viscosity bij 40°C	54	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	9.35	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	157		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -15°C	42400	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	240	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.