



50000SCF Shift Control Fluid

Documentversie: 30 jun. 2024



Omschrijving

Deze premium synthetische hydraulische vloeistof is speciaal ontwikkeld voor de electro-hydraulische bediening van versnellingsbakken. Dit type bediening is bij de Fiat groep bekend onder de naam Selespeed en wordt tevens toegepast bij diverse fabrikanten waaronder Aston Martin, Citroën, Peugeot en Opel.

Volgens de specificaties van

Fiat 9.55550-SA1
Opel/GM 1940 774

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 50001SCF | 1 L | 6 | 450 |
| 50020SCF | 20 L | 1 | 30 |
| 50060SCF | 60 L | 1 | 6 |
| 50205SCF | 205 L | 1 | 2 |
| 50999SCF | 1000 L | 1 | - |

Standaardanalyses

| TEST | WAARDE | METHODE |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Density | 0.83 | kg/l |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 6.8 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij -40°C | 1900 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 270 | |
| Flashpoint COC | 164 | °C |
| Pourpoint | -51 | °C |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.